

Kod produktu: 578747



Festool Akumulatorowa młotowiertarka z funkcją kucia KHC-S 18-Basic 578747

1 595,38 zł~~**1 876,92 zł**~~

Festool Akumulatorowa młotowiertarka z funkcją kucia KHC-S 18-Basic 578747

**Wszechstronność i kompaktowa budowa. Wielozadaniowe urządzenie z funkcją dłuta.
Następca do modelu o nr 577600**

Akumulatorowa młotowiertarka uniwersalna KHC-S 18 trafia do monterów instalacji, elektryków i ekip wykończeniowych, które na co dzień wiercą otwory montażowe w betonie i murze oraz wykonują drobne prace kuciowe. Niewielka waga i kompaktowa budowa sprawdzają się szczególnie tam, gdzie miejsca pracy jest niewiele, a narzędzie musi być zawsze pod ręką. Napęd zapewnia bezszczotkowy silnik EC-TEC współpracujący z pneumatycznym mechanizmem udarowym o energii 1,7 J, co przekłada się na szybki postęp wiercenia z udarem, skuwania oraz wiercenia bez udaru. Uchwyt narzędziowy SDS-Plus umożliwia szybką wymianę wiertła, a ogranicznik głębokości pozwala precyzyjnie ustawić głębokość otworu. Elektroniczne zabezpieczenie KickbackStop ogranicza ryzyko obrażeń przy nagłym zablokowaniu wiertła, a w połączeniu z dyszą do odsysania zwiercin i odkurzaczem

mobilnym Festool, komunikującym się z akumulatorem przez Bluetooth®, praca odbywa się niemal bezpyłowo.

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe) 18.00 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 - 1400 min⁻¹
- Liczba uderzeń na biegu jałowym 0 - 4.500 min⁻¹
- Energia uderu 1.70 J
- Maks. średnica wiercenia w betonie 18.00 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali 13.00 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie 25.00 mm
- Uchwyt narzędziowy SDS-Plus
- Rodzaj napędu Akumulator
- Ciężar produktu bez wyposażenia 1.83 kg
- Masa transportowa z akcesoriami 4.3 kg
- Wiercenie z udarem w betonie: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB
- Wiercenie z udarem w betonie: Łączna wartość średnia drgań ah 15.35 m/s²
- Wiercenie z udarem w betonie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²
- Wiercenie z udarem w betonie: Poziom mocy akust. (A) LWA 97.00 dB(A)
- Wiercenie z udarem w betonie: Szereg norm EN 62841
- Wiercenie z udarem w betonie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 89.00 dB(A)

Zalety i korzyści:

- Wydajność: dzięki wydajnemu silnikowi bezszczotkowemu EC-TEC i pneumatycznemu mechanizmowi uderowemu, energia uderu 1,7 J zapewnia szybki postęp wiercenia i skuwania
- Różnorodność zastosowań: nadaje się do wiercenia z udarem, skuwania i wiercenia bez uderu
- Przemysłane rozwiązania: ogranicznik głębokości umożliwiający dokładne ustawienie głębokości wiercenia, oświetlenie LED zapewniające optymalną widoczność, hak do

rusztowania gwarantujący bezpieczne mocowanie.

- Rozwiązania w zakresie odsysania: praktyczne urządzenie odsysające lub dysza do odsysania zwiercin (dostępne jako wyposażenie dodatkowe) w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool umożliwiają niemal bezpyłową pracę. Akumulator komunikuje się z modułem Bluetooth® odkurzacza i automatycznie uruchamia odkurzacz po włączeniu narzędzia akumulatorowego
- Większe bezpieczeństwo: elektroniczne zabezpieczenie KickbackStop minimalizuje ryzyko obrażeń w przypadku nagłego zablokowania się wiertła. Blokada włączenia zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu maszyny.

Zastosowanie:

- Idealne rozwiązanie przeznaczone do wiercenia z udarem w betonie, kamieniu i murze przy średnicy do 12 mm (maksymalna średnica 18 mm)
- Aranżacja wnętrz, prace montażowe, mocowanie konstrukcji nośnych, sufitów podwieszanych i innych elementów (Ø 5–12 mm) do betonu i muru
- Mocowanie szafek kuchennych, półek ściennych, elementów izolacji akustycznej, suchej zabudowy, listew przypodłogowych
- Nadaje się również do lekkich prac z użyciem dłuta, jak np. skuwanie tynku, masy szpachlowej lub płytek; Wykonywanie szczelin w piaskowcu i murze
- Wiercenie z/bez udaru, np. przy nawiercaniu płytek
- Praca z odsysaniem – akumulator Bluetooth® automatycznie uruchamia odkurzacz z obsługą Bluetooth® w trybie AUTO

Zakres dostawy:

- uchwyt dodatkowy AH-50/181 KHC
- ogranicznik głębokości
- Systainer SYS3 M 187
- uchwyt do zawieszenia

Gwarancja all-inclusive

