

Kod produktu: 578748



Festool Akumulatorowa młotowiertarka z funkcją kucia KHC-S 18-Basic-Set 578748

1 842,69 zł~~**2 167,88 zł**~~

Festool Akumulatorowa młotowiertarka z funkcją kucia KHC-S 18-Basic-Set 578748

Wszechstronność i kompaktowa budowa. Wielozadaniowe urządzenie z funkcją udaru.

Młotowiertarka uniwersalna KHC-S 18 sprawdzi się u monterów instalacji i elektryków wykonujących otwory montażowe w betonie i murze oraz drobne prace kuciowe. Kompaktowa, lekka konstrukcja ułatwia pracę w ciasnych przestrzeniach i pod sufitem, gdzie liczy się każdy centymetr zasięgu. Napęd stanowi bezszczotkowy silnik EC-TEC z pneumatycznym mechanizmem udarowym o energii 1,7 J, zapewniający szybki postęp wiercenia z udarem, skuwania i wiercenia bez udaru. Uchwyt SDS-Plus i regulowany ogranicznik głębokości pozwalają precyzyjnie dobrać parametry wiercenia do zadania. Elektroniczne zabezpieczenie KickbackStop ogranicza ryzyko obrażeń przy zablokowaniu wiertła, a hak do rusztowania umożliwia bezpieczne odłożenie narzędzia na wysokości. W połączeniu z dyszą do odsysania zwiercin i odkurzaczem mobilnym, łączącym się z akumulatorem przez Bluetooth®, praca przebiega niemal bezpyłowo.

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe) 18.00 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 0 – 1400 min⁻¹
- Liczba uderzeń na biegu jałowym 0 – 4.500 min⁻¹
- Energia uderu 1.70 J
- Maks. średnica wiercenia w betonie 18.00 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali 13.00 mm
- Maks. średnica wiercenia w drewnie 25.00 mm
- Uchwyt narzędziowy SDS-Plus
- Rodzaj napędu Akumulator
- Ciężar produktu bez wyposażenia 1.83 kg
- Masa transportowa z akcesoriami 5.0 kg
- Wiercenie z udarem w betonie: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB
- Wiercenie z udarem w betonie: Łączna wartość średnia drgań ah 15.35 m/s²
- Wiercenie z udarem w betonie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²
- Wiercenie z udarem w betonie: Poziom mocy akust. (A) LWA 97.00 dB(A)
- Wiercenie z udarem w betonie: Szereg norm EN 62841
- Wiercenie z udarem w betonie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 89.00 dB(A)

Zalety i korzyści:

- Wydajność: dzięki wydajnemu silnikowi bezszczotkowemu EC-TEC i pneumatycznemu mechanizmowi uderowemu, energia uderu 1,7 J zapewnia szybki postęp wiercenia i skuwania
- Różnorodność zastosowań: nadaje się do wiercenia z udarem, skuwania i wiercenia bez uderu
- Przemyślane rozwiązania: ogranicznik głębokości umożliwiający dokładne ustawienie głębokości wiercenia, oświetlenie LED zapewniające optymalną widoczność, hak do rusztowania gwarantujący bezpieczne mocowanie.
- Rozwiązania w zakresie odsysania: praktyczne urządzenie odsysające lub dysza do odsysania zwiercin (dostępne jako wyposażenie dodatkowe) w połączeniu z

odkurzaczem mobilnym Festool umożliwiającą niemal bezpyłową pracę. Akumulator komunikuje się z modułem Bluetooth® odkurzacza i automatycznie uruchamia odkurzacza po włączeniu narzędzia akumulatorowego

- Większe bezpieczeństwo: elektroniczne zabezpieczenie KickbackStop minimalizuje ryzyko obrażeń w przypadku nagłego zablokowania się wiertła. Blokada włączenia zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu maszyny.
- Zabezpieczenie: Po zarejestrowaniu, przez 100 dni od daty zakupu objęte gwarancją Festool Service (festool.pl/serwis/gwarancja-all-inclusive)
- Praktyczne detale: wysokiej jakości kaseta z wiertłami BKS SYS3 D5-12 SDS wchodzi teraz w zakres dostawy: wiertło udarowe SDS-Plus D 5 × 50 mm, 2× wiertło udarowe SDS-Plus D 6 × 50 mm, wiertło udarowe SDS-Plus D 6 × 100 mm, wiertło udarowe SDS-Plus D 8 × 100 mm, wiertło udarowe SDS-Plus D 10 × 100 mm, wiertło udarowe SDS-Plus D 12 × 100 mm
- Wszystko w zasięgu wzroku: w praktycznym Systainerze ze schowkiem w pokrywie, w którym można starannie przechowywać i mieć szybko pod ręką odpowiednie wyposażenie – niezależnie od tego, czy są to długie wiertła, drobne elementy czy kasety z wiertłami

Zastosowanie:

- Idealne rozwiązanie przeznaczone do wiercenia z udarem w betonie, kamieniu i murze przy średnicy do 12 mm (maksymalna średnica 18 mm)
- Aranżacja wnętrza, prace montażowe, mocowanie konstrukcji nośnych, sufitów podwieszanych i innych elementów (Ø 5–12 mm) do betonu i muru
- Mocowanie szafek kuchennych, półek ściennych, elementów izolacji akustycznej, suchej zabudowy, listew przypodłogowych
- Nadaje się również do lekkich prac z użyciem dłuta, jak np. skuwanie tynku, masy szpachlowej lub płytek; Wykonywanie szczelin w piaskowcu i murze
- Wiercenie z/bez udaru, np. przy nawiercaniu płytek
- Praca z odsysaniem – akumulator Bluetooth® automatycznie uruchamia odkurzacza z obsługą Bluetooth® w trybie AUTO

Zakres dostawy:

- uchwyt dodatkowy AH-50/181 KHC
- ogranicznik głębokości
- kaseta z wiertłami BKS SYS3 D5-12 SDS
- Systainer SYS3 DF M 187
- uchwyt do zawieszania

Gwarancja all-inclusive