

Kod produktu: 576961

Festool Wyrzynarka akumulatorowa PSC 500 EB-Basic-Set 576961

3 274,20 zł

~~3 708,20 zł~~



Festool Wyrzynarka akumulatorowa PSC 500 EB-Basic-Set 576961

Komfortowe cięcie wyrzynarką

Wyrzynarka akumulatorowa **PSC 500** trafia do stolarzy, cieśli i ekip montażowych, które przy pracach wykończeniowych i aranżacji wnętrz nie mogą pozwolić sobie na zbaczanie brzeszczotu z wyznaczonej linii cięcia. Sprawdza się przy docinaniu elementów konstrukcyjnych, przycinaniu na budowie oraz w precyzyjnych pracach stolarskich, gdzie liczy się czysta krawędź bez dodatkowej obróbki. Sercem urządzenia jest bezszczotkowy silnik EC-TEC współpracujący z elektronicznym układem Multi Material Control (MMC), który utrzymuje stałą prędkość obrotową i równomierny posuw niezależnie od obciążenia. Głębokość cięcia do 120 mm w drewnie litym oraz potrójne prowadzenie brzeszczotu ze szczękami prowadzącymi zapewniają stabilność cięcia tuż przy materiale. Beznarzędziowy system wymiany brzeszczotów FastFix oraz moduł Bluetooth® do komunikacji z odkurzacem przyspieszają codzienną pracę i ograniczają przestoje. Dzięki możliwości zamontowania

cyrkla do wycinania okręgów, narzędzie równie dobrze radzi sobie z łukami, jak i cięciami prostymi w drewnie litym oraz płytach.

Dane techniczne:

- Suw 26.00 mm
- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe) 18.00 V
- Liczba skoków roboczych 1500 – 3800 min⁻¹
- Stopniowa regulacja suwu wahadłowego 4
- Skok 26.00 mm
- Głębokość cięcia w drewnie 120.00 mm
- Głębokość cięcia metali nieżelaznych 20.00 mm
- Głębokość cięcia w stali (miękkiej) 10.00 mm
- Maks. nastawienie skosu (po obu stronach) 45 °
- Rodzaj napędu Akumulator
- Ciężar produktu bez wyposażenia 2.30 kg
- Masa transportowa z akcesoriami 7.7 kg
- Cięcie płyt wiórowych: Łączna wartość średnia drgań ah 7.00 m/s²
- Cięcie płyt wiórowych: Szereg norm EN 62841
- Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (hałas) K 5.00 dB
- Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²
- Poziom ciśn. akust. (A) LpA 91.00 dB(A)
- Cięcie płyt wiórowych: Poziom mocy akust. (A) LWA 99.00 dB(A)

Zalety i korzyści:

- Wszechstronność: duże przekroje w drewnie litym, wąskie łuki oraz cięcia pod kątem dzięki głębokości cięcia do 120 mm i zastosowaniu inteligentnego wyposażenia
- Precyzja: udoskonalone 3-punktowe prowadzenie oraz szczęki prowadzące zapewniają dokładne cięcia pod odpowiednim kątem
- Wydajność: równomierny przepływ mocy dzięki udoskonalonej konstrukcji maszyny – bez wysiłku nawet przy dużych przekrojach w drewnie litym

- Dobra widoczność: funkcja wydmuchu, odłączane oświetlenie i odsysanie zapewniają wyraźny widok linii cięcia
- Oszczędność czasu: beznarzędziowa wymiana brzeszczotów w systemie FastFix pozwala zaoszczędzić czas i umożliwia pracę bez przerw
- Optymalna jakość cięcia: zabezpieczenie przeciwdpryskowe redukuje wyrwy po obu stronach – w celu uzyskania czystych krawędzi cięcia i ograniczenia obróbki dodatkowej
- Dostosowanie do materiału: regulowana prędkość obrotowa i automatyczny rozruch w celu zapewnienia kontrolowanej pracy i uzyskania mocnych cięć
- Postęp cięcia: suw wahadłowy można dopasować do aktualnych wymagań – w celu zapewnienia szybkiego posuwu i uzyskania precyzyjnych rezultatów
- Pod odpowiednim kątem: stół można regulować w celu wykonywania cięć pod kątem i zatrzaskuje się w pozycji 0° – co pozwala na precyzyjne cięcia pod kątem 90°
- Stay Connected: dostęp do danych eksploatacyjnych, wyposażenia oraz sterowania odkurzaczem dzięki technologii Bluetooth® i aplikacji Festool

Zastosowanie:

- Cięcie pod kątem
- Precyzyjne cięcia separacyjne i dopasowujące w elementach drewnianych, takich jak belki, krokwie i płatwie o grubości do 120 mm
- Dokładne przycinanie szalunków, desek tarasowych oraz stopni schodowych zgodnie z konturem
- Cięcie płyt izolacyjnych oraz płyt warstwowych z okładziną stalową lub z płyt OSB
- Prace dopasowujące przy montażu mebli, zabudowach kuchni i aranżacji wnętrz
- Wycięcia na zlewozmywaki i płyty grzejne w blatach kuchennych
- Wycinanie okręgów i łuków

Zakres dostawy:

- króciec ssący
- 5 x zabezpieczenie przeciwdpryskowe

- wkładka ślizgowa LAS-ST-PSC 500
- wkładka ślizgowa LAS-KS-PSC 500
- cyrkiel do wycinania okręgów KS-PSC 500/420
- brzeszczot do wyrzynarki - zestaw STS-Sort/25 W
- Systainer SYS3-Combi M 287

Gwarancja all-inclusive