FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu




Kod produktu: 576972

# Festool Wyrzynarka akumulatorowa PSBC 500 EB-Basic 576972

**2 133,64 zł**

~~**2 510,17 zł**~~

**Festool Wyrzynarka akumulatorowa PSBC 500 EB-Basic 576972**

**Produkt objęty promocją BONUS WEEKS -> po spełnieniu warunków promocji GRATIS TXS 18 BASIC (bez ładowarki & bez baterii)**

**Komfortowe cięcie wyrzynarką**

Wyrzynarka akumulatorowa PSBC 500 sprawdzi się u monterów, stolarzy i ekip wykończeniowych, które przy pracach na budowie i w aranżacji wnętrz oczekują cięcia bez zbaczania brzeszczotu z wyznaczonej linii. Eliminuje problem wyrw na krawędziach i niedokładnych cięć pod kątem, ograniczając potrzebę dodatkowej obróbki wykończeniowej. Napęd stanowi bezszczotkowy silnik EC-TEC z elektronicznym układem Multi Material Control (MMC), utrzymującym stałą prędkość obrotową i równy posuw nawet przy dużym obciążeniu. Głębokość cięcia sięga 120 mm, a potrójne prowadzenie brzeszczotu ze szczękami

prowadzącymi zapewnia stabilność cięcia tuż przy materiale. Dodatkowy przełącznik przyspieszenia umieszczony bezpośrednio na uchwycie pozwala płynnie regulować prędkość cięcia bez zdejmowania ręki z narzędzia. Beznarzędziowa wymiana brzeszczotów w systemie FastFix oraz moduł Bluetooth® do komunikacji z odkurzaczem uzupełniają wyposażenie.

**Dane techniczne:**

- Suw 26.00 mm
- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe) 18.00 V
- Liczba skoków roboczych 1000 - 3800 min
- Stopniowa regulacja suwu wahadłowego 4
- Skok 26.00 mm
- Głębokość cięcia w drewnie 120.00 mm
- Głębokość cięcia metali nieżelaznych 20.00 mm
- Głębokość cięcia w stali (miękkiej) 10.00 mm
- Maks. nastawienie skosu (po obu stronach) 45 °
- Rodzaj napędu Akumulator
- Ciężar produktu bez wyposażenia 2.40 kg
- Masa transportowa z akcesoriami 4.8 kg
- Cięcie płyt wiórowych: Łączna wartość średnia drgań ah 7.00 m/s
- Cięcie płyt wiórowych: Szereg norm EN 62841
- Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (hałas) K 5.00 dB
- Cięcie płyt wiórowych: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s
- Poziom ciśn. akust. (A) LpA 91.00 dB(A)
- Cięcie płyt wiórowych: Poziom mocy akust. (A) LWA 99.00 dB(A)

**Zalety i korzyści:**

- Wszechstronność: duże przekroje w drewnie litym, wąskie łuki oraz cięcia pod kątem dzięki głębokości cięcia do 120 mm i zastosowaniu inteligentnego wyposażenia
- Precyzja: udoskonalone 3-punktowe prowadzenie oraz szczęki prowadzące zapewniają dokładne cięcia pod odpowiednim kątem

- Wydajność: równomierny przepływ mocy dzięki udoskonalonej konstrukcji maszyny – bez wysiłku nawet przy dużych przekrojach w drewnie litym
- Dobra widoczność: funkcja wydmuchu, odłączane oświetlenie i odsysanie zapewniają wyraźny widok linii cięcia
- Oszczędność czasu: beznarzędziowa wymiana brzeszczotów w systemie FastFix pozwala zaoszczędzić czas i umożliwia pracę bez przerw
- Optymalna jakość cięcia: zabezpieczenie przeciwodpryskowe redukuje wyrwy po obu stronach – w celu uzyskania czystych krawędzi cięcia i ograniczenia obróbki dodatkowej
- Dostosowanie do materiału: regulowana prędkość obrotowa i automatyczny rozruch w celu zapewnienia kontrolowanej pracy i uzyskania mocnych cięć
- Postęp cięcia: suw wahadłowy można dopasować do aktualnych wymagań – w celu zapewnienia szybkiego posuwu i uzyskania precyzyjnych rezultatów
- Pod odpowiednim kątem: stół można regulować w celu wykonywania cięć pod kątem i zatrzaskuje się w pozycji 0° – co pozwala na precyzyjne cięcia pod kątem 90°
- Stay Connected: dostęp do danych eksploatacyjnych, wyposażenia oraz sterowania odkurzaczem dzięki technologii Bluetooth® i aplikacji Festool

**Zastosowanie:**

- Precyzyjne cięcia separacyjne i dopasowujące w elementach drewnianych, takich jak belki, krokwie i płatwie o grubości do 120 mm
- Dokładne przycinanie szalunków, desek tarasowych oraz stopni schodowych zgodnie z konturem
- Cięcie płyt izolacyjnych oraz płyt warstwowych z okładziną stalową lub z płyt OSB
- Prace dopasowujące przy montażu mebli, zabudowach kuchni i aranżacji wnętrz
- Wycięcia na zlewozmywaki i płyty grzejne w blatach kuchennych
- Wycinanie okręgów i łuków
- Cięcie pod kątem

**Zakres dostawy:**

- zabezpieczenie przeciwodpryskowe
- króciec ssący
- zestaw brzeszczotów do wyrzynarki: 1 x WOOD FINE CUT S 75/2,5 i 1 x WOOD UNIVERSAL S 75/4 FSG
- Systainer SYS3 M 187

**Gwarancja all-inclusive**