

Kod produktu: 578755

Festool Akumulatorowa ukośnica przesuwna KAPEX KSC 60 EB-Basic- Set-UG 578755 (577958)

9 638,00 zł**~~11 338,83 zł~~**

Festool Akumulatorowa ukośnica przesuwna KAPEX KSC 60 EB-Basic-Set-UG 578755

Niezwykłe precyzyjne cięcia poprzeczne.

Akumulatorowa ukośnica przesuwna KAPEX KSC 60 powstała z myślą o stolarzach, cieślach i ekipach wykończeniowych, które potrzebują precyzyjnych cięć poprzecznych na budowie, często bez dostępu do zasilania sieciowego. Sprawdza się przy docinaniu listew przypodłogowych, sztukaterii oraz elementów konstrukcyjnych, gdzie każdy milimetr ma znaczenie. Bezszczotkowy silnik EC-TEC współpracuje z systemem podwójnych akumulatorów 18 V, zapewniając moc porównywalną z maszynami sieciowymi przez cały dzień pracy. Dwukolumnowa prowadnica z podwójnym ułożyskowaniem gwarantuje płynne, powtarzalne prowadzenie tarczy pilarskiej bez szarpania, a obustronny kąt skosu do 60° i nachylenia do 47° pozwalają wykonać niemal każde cięcie kątowe. Oświetlenie LED precyzyjnie wskazuje linię cięcia, a pojemnik na pył umożliwia pracę bez odkurzacza mobilnego.

Dane techniczne:

- Ciężar produktu bez wyposażenia 17.30 kg
- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe) 2 x 18 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1300 - 1800/3500 min⁻¹
- Średnica tarczy pilarskiej 216.00 mm
- Głębokość cięcia 90°/90° 305 x 60 mm
- Głębokość cięcia przy 45°/90° 215 x 60 mm
- Głęb. cięcia 45°/45° (z lewej) 215 x 40 mm
- Głęb. cięcia 45°/45° (z prawej strony) 215 x 20 mm
- Kąt nachylenia 47/46 °
- Kąt skosu 60/60 °
- Głęb. cięcia 60°/90° 150 x 60 mm
- Wymiary (szer. x gł. x wys.) 639.00 x 459.00 x 442.00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- Pojemność akumulatora 5.00 Ah
- Rodzaj napędu Akumulator
- Cięcie: Łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s²
- Cięcie: Szereg norm EN 62841-3-9
- Cięcie: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB
- Cięcie: Poziom mocy akust. (A) LWA 101.00 dB(A)
- Cięcie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 88.00 dB(A)
- Cięcie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²

Zalety i korzyści:

- Precyzja: dwukolumnowa prowadnica z podwójnym ułożyskowaniem gwarantuje precyzyjne, płynne prowadzenie tarczy pilarskiej
- Wszechstronność: obustronny kąt skosu do 60 stopni i obustronny kąt nachylenia do 47 stopni
- Wytrzymałość: połączenie bezszczotkowego silnika EC-TEC i podwójnego akumulatora zapewnia maksymalną moc

- Mobilność: niewielki ciężar, kompaktowa konstrukcja, komfortowe uchwyty
- Praca dopasowana do materiału: Odpowiednie tarcze pilarskie do każdego materiału i wstępne ustawianie prędkości obrotowej z uwzględnieniem właściwości obrabianego materiału
- Praca bez pyłu: Pojemnik na pył zapewnia bezpyłową pracę również bez odkurzacza mobilnego
- Łatwa obsługa: kątownik nastawny do ustawienia kątów wewnętrznych i zewnętrznych
- Precyzja: oświetlenie LED dokładnie wskazuje linię cięcia i zapewnia optymalny widok rysy
- Elastyczność: Element rozszerzający stół zapewnia bezpieczne podparcie długich elementów obrabianych
- Inteligentne rozwiązanie: dodatkowe nóżki umożliwiają podwyższenie stołu roboczego KSC 60 dokładnie do wysokości Systainera SYS 3 M 112 lub SYSTAINERA SYS 1
- Pod odpowiednim kątem: precyzyjna, wyraźna skala kątowa. Ze wstępnie ustawionymi kątami za pomocą punktów blokujących lub indywidualnie za pomocą łatwego w obsłudze zacisku
- Łatwo i bezproblemowo: Dzięki blokadzie wrzeciona wymiana tarczy pilarskiej przebiega błyskawicznie

Zastosowanie:

- Idealne w czasie prac montażowych w różnych miejscach
- Przycinanie na długość desek i paneli o wymiarach do 305 x 60 mm
- Przycinanie listew, profili i krawędzi drewnianych do 60 mm grubości
- Dokładnie dopasowywanie listew cokołowych i sufitowych bez wyliczeń – w połączeniu z kątownikiem nastawnym

Zakres dostawy:

- tarcza pilarska WOOD UNIVERSAL HW 216x2,3x30 W36
- ścisk stolarski FSZ 120
- światło LED

- kątownik nastawny SM-KS
- podwyższenie
- pojemnik na pył
- klucz imbusowy SW 6
- moduł transportowy
- prowadnice do obcinania długich elementów KA-UG-KS 60 R/L

Gwarancja all-inclusive