FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu



Kod produktu: 578922

Festool Akumulatorowa pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240 EB-Basic/XL-FS 578922

3 944,66 zł

~~**4 640,78 zł**~~

Festool Akumulatorowa pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240 EB-Basic/XL-FS 578922

Rewolucja w dziedzinie cięcia materiałów izolacyjnych.

Akumulatorowa pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240 to narzędzie dla monterów izolacji i wykonawców ociepleń, którzy na dachu, w konstrukcji nośnej czy na podłodze tną wełnę mineralną, materiały naturalne oraz płyty PUR. Rozwiązuje problem nierównych, poszarpanych krawędzi cięcia, które utrudniają szczelny montaż izolacji. Bezszczotkowy silnik EC-TEC w połączeniu z lekkim akumulatorem Li-HighPower zapewnia wysoką prędkość cięcia przy niewielkim ciężarze narzędzia, a zespół tnący o głębokości cięcia do 240 mm radzi sobie z grubymi warstwami izolacji. Prowadzenie ręczne lub z użyciem przykładnicy kątowej zapewnia powtarzalne, proste cięcia pod kątem, a beznarzędziowa wymiana zespołów tnących pozwala szybko dostosować narzędzie do rodzaju materiału.

Dane techniczne:

- Ciężar produktu bez wyposażenia 1.40 kg
- Rodzaj napędu Akumulator
- Technologia Bluetooth®
- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe) 18.00 V
- Liczba skoków roboczych 3000.00 min
- Głębokość cięcia 240.00 mm
- Skok 26.00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
- Pojemność akumulatora 4.00 Ah
- Cięcie PUR: poziom mocy akustycznej (A) LWA 97.00 dB(A)
- Cięcie PUR: poziom ciśnienia akustycznego (A) Lp 89.00 dB(A)
- Cięcie PUR (350 mm: tolerancja błędu (wibracja) K 5.00 m/s
- Cięcie PUR (240 mm): łączna wartość średnia drgań ah 4.50 m/s
- Cięcie PUR (350 mm): łączna wartość średnia drgań ah 8.50 m/s
- Cięcie PUR: szereg norm EN 62841-2-11
- Cięcie elastycznej wełny mineralnej: łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s
- Cięcie PUR: tolerancja błędu (hałas) K 5.00 dB
- Cięcie elastycznej wełny mineralnej: szereg norm EN 62841-2-11
- Cięcie PUR (240 mm): tolerancja błędu (wibracja) K 2.00 m/s
- Cięcie elastycznej wełny mineralnej: tolerancja błędu (hałas) K 5.00 dB
- Cięcie elastycznej wełny mineralnej: tolerancja błędu (wibracja) K 2.00 m/s
- Cięcie elastycznej wełny mineralnej: poziom ciśnienia akustycznego (A) Lp 89.00 dB(A)
- Cięcie elastycznej wełny mineralnej: poziom mocy akustycznej (A) Lw 97.00 dB(A)

Zalety i korzyści:

- Idealnie dopasowane zespoły tnące umożliwiają szybkie i precyzyjne cięcie elastycznych materiałów izolacyjnych z włókien mineralnych i naturalnych oraz płyt PUR
- Mobilnie, szybko, bez wysiłku i bez kabla: wyraźnie niższa waga przy pełnej mocy dzięki akumulatorowi Li-HighPower z odpornymi na wysokie natężenie ogniwami
- Moc i żywotność zapewnia bezawaryjny bezszczotkowy silnik EC-TEC
- Dzięki akumulatorom z technologią Bluetooth® korzystasz ze wszystkich zalet systemu

bezpyłowej pracy Festool
- Niezwykła wydajność cięcia materiałów: prowadzenie ręczne lub przy pomocy przykładnicy kątowej (w wersji SET lub jako wyposażenie dodatkowe) dla dokładnych, powtarzalnych cięć z zachowaniem kątów
- Praca bez zmęczenia dzięki idealnie wyważonej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi – maksymalny komfort pracy, także podczas obsługi jedną ręką
- Cięcie bez wysiłku, nawet w przypadku materiałów izolacyjnych o dużej grubości: dzięki zespołowi tnącemu do głębokości 350 mm
- Beznarzędziowa wymiana zespołów tnących zapewnia wydajną pracę dopasowaną do rodzaju materiału

Zastosowanie:

- Cięcie elastycznych materiałów izolacyjnych, takich jak wełna mineralna, kamienna i włókna naturalne (przy użyciu zespołu tnącego ze szlifem falistym)
- Do cięcia twardej pianki poliuretanowej (PUR), płyt styropianowych (przy użyciu zespołu tnącego z zębem rozwartym)
- Bezprzewodowe cięcie tam, gdzie nie ma gniazdka lub jest ono trudno dostępne (np. na zewnątrz, na rusztowaniu)
- Idealne w czasie prac montażowych w różnych miejscach
- Dokładne cięcia z zachowaniem kątów elastycznych materiałów izolacyjnych - w połączeniu z szyną prowadzącą i przykładnicą kątową FS-WA-ISC

Zakres dostawy:

- zespół tnący ze szlifem falistym SG-240/W-ISC
- stół (204160)
- sanie do szyny prowadzącej
- przykładnica kątowa
- szyna prowadząca FS 1400/2
- Systainer SYS3 M 237

Gwarancja all-inclusive