

Kod produktu: 579357

Festool Ukośnica przesuwna KAPEX KS 120 REB-Set-AS 579357

8 755,82 zł**~~10 300,97 zł~~**

Festool Ukośnica przesuwna KAPEX KS 120 REB-Set-AS 579357

Ekstraklasa w każdym calu. Z jeszcze większymi możliwościami.

Ukośnica przesuwna KAPEX KS 120 to narzędzie warsztatowe dla stolarzy i cieśli wykonujących seryjne, powtarzalne cięcia poprzeczne listew przypodłogowych, sztukaterii i elementów konstrukcyjnych. Rozwiązuje problem niedokładnego przenoszenia kątów i drgań tarczy przy dużych przekrojach, które prowadzą do nierównych złączy. Silnik o mocy 1600 W napędza tarczę o średnicy 260 mm prowadzoną po dwóch obustronnie łożyskowanych prowadnicach, co eliminuje luz i zapewnia powtarzalną precyzję cięcia nawet przy głębokości do 120 mm w ustawieniu specjalnym. Laser emitujący 2 linie dokładnie wyznacza miejsce cięcia, a system szybkiej wymiany tarczy FastFix i szybki hamulec bezpieczeństwa usprawniają codzienną pracę. Dołączona przykładnica wielofunkcyjna zmniejsza ryzyko odbicia materiału i pozwala bezpiecznie docinać nawet najmniejsze fragmenty.

Dane techniczne:

- Ciężar produktu bez wyposażenia 24.30 kg
- Rodzaj napędu Sieć
- Masa transportowa z akcesoriami 27.8 kg
- Pobór mocy 1600 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1400 – 3600 min⁻¹
- Średnica tarczy pilarskiej 260.00 mm
- Głębokość cięcia 90°/90° 305 x 88 mm
- Głębokość cięcia przy 45°/90° 215 x 88 mm
- Specjalna głęb.cięcia 90°/90° 60.00 x 120.00 mm
- Cięcie po przekątnej profilu wieńcowego 168.00 mm
- Kąt nachylenia 47/47 °
- Kąt skosu 50/60 °
- Wymiary (szer. x gł. x wys.) 713.00 x 500.00 x 470.00 mm
- Długość przewodu 3.50 m
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- Spec.głęb.cięcia 45°/90° (po lewo) 40.00 x 120.00 mm
- Specjalna głęb. cięcia 45°/90° (z prawej) 20.00 x 120.00 mm
- Głęb.cięcia 50°/90° (po lewo) 196 x 88 mm
- Głęb. cięcia 60°/90° (z prawej) 152 x 88 mm
- Głęb. cięcia 45°/45° (z lewej) 215 x 55 mm
- Głęb. cięcia 45°/45° (z prawej strony) 215 x 35 mm
- Cięcie profilu wieńc. po przekątnej 90°/90° 168.00 mm
- Wysokość robocza 900.00 mm
- Cięcie: Łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s²
- Cięcie: Szereg norm EN 61029-2-9
- Cięcie: Tolerancja błędu (hałas) K 3.00 dB
- Cięcie: Poziom mocy akust. (A) LWA 101.00 dB(A)
- Cięcie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 88.00 dB(A)
- Cięcie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²

Zalety i korzyści:

- Wyjątkowa precyzja przekrojów dzięki dwóm prowadnicom z podwójnym ułożyskowaniem
- Laser emitujący 2 linie do dokładnego oznaczania miejsca cięcia
- Obsługiwany z przodu mechanizm regulacji precyzyjnej kąta pochylenia tarczy pilarskiej z milimetrową dokładnością
- Ustawienie specjalne tarczy pilarskiej umożliwiające cięcie na głębokość do 120 mm
- System wymiany tarczy pilarskiej FastFix zapewnia pracę dostosowaną do materiału
- Precyzyjne cięcia dzięki dwóm prowadnicom
- Bezbłędne przenoszenie kąta kątownikiem nastawnym współpracującym z dwuliniowym laserem
- Kompaktowa, lekka konstrukcja umożliwia wygodny transport
- System bezpieczeństwa z szybkim hamulcem
- Wszechstronna przykładnica wielofunkcyjna do precyzyjnego i bezpiecznego cięcia materiału – nawet w przypadku najmniejszych fragmentów. Zmniejsza ryzyko odbicia materiału

Zastosowanie:

- Dopasowywanie listew cokołowych i sufitowych o wys. do 120 mm – bez obliczania
- Przycinanie na długość desek i paneli o wymiarach do 305 x 88 mm
- Dopasowywanie profili wieńcowych o wys. do 168 mm w „oryginalnej” pozycji montażu
- Przycinanie poprzeczne kantówek i belek o grubości do 88 mm
- Łatwe i bezpieczne przycinanie na długość profili aluminiowych, desek, listew i paneli dzięki funkcji docisku
- Bezpieczne cięcie małych elementów obrabianych i fragmentów bez wyrw – dzięki funkcji docisku i zabezpieczeniu przeciwdopryskowemu

Zakres dostawy:

- tarcza pilarska WOOD UNIVERSAL HW 260x2,5x30 W60

- przykładnica wielofunkcyjna AS-KS 120-R/L
- kątownik nastawny SM-KS
- docisk mocujący obrabiany przedmiot
- klucz imbusowy SW 6

Gwarancja all-inclusive