

Kod produktu: 579370



Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T 18+3 TBX 4,0 I-Plus 579370

2 359,24 zł~~**2 775,58 zł**~~

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T 18+3 TBX 4,0 I-Plus 579370

Szybka zmiana między wierceniem i wkręcaniem.

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T 18+3 to narzędzie dla monterów, stolarzy i ekip budowlanych, którzy w ciągu dnia pracy często przełączają się między wierceniem a wkręcaniem i nie chcą za każdym razem na nowo ustawiać momentu obrotowego. Sprawdza się przy montażu mebli, konstrukcji drewnianych oraz instalacji, gdzie liczy się tempo pracy. W pełni elektroniczna regulacja momentu obrotowego współpracuje z systemem szybkiej wymiany CENTROTEC, nasadką kątową i mimośrodową oraz ogranicznikiem głębokości, dzięki czemu jedno narzędzie obsłuży niemal każde zadanie wiertniczo-wkręcające. Akumulator w technologii „tabless” w połączeniu z bezszczotkowym, bezawaryjnym silnikiem EC-TEC zapewnia wysoką trwałość przy wadze zaledwie 1 kg, a do wyboru pozostaje klasyczny kształt T lub bardziej kompaktowy wariant C.

Dane techniczne:

- Ciężar produktu bez wyposażenia 1.00 kg
- Rodzaj napędu Akumulator
- Technologia Bluetooth®
- Masa transportowa z akcesoriami 5.9 kg
- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe) 18.00 V
- Biegi 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹
- Średnica wiertel do drewna/stali 45.00/13 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 0.80 - 8.00/0.50 - 6.00 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 35.00/50.00 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1.50 - 13 mm
- Pojemność akumulatora 4.00 Ah
- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s²
- Wiercenie w metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 2.70 m/s²
- Wiercenie w metalu: Szereg norm EN 62841-2-1
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN 62841-2-1
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 5.00 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K 1.50 dB
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²
- Wiercenie w metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 64.00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 68.00 dB(A)
- Wiercenie w metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 75.00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 76.00 dB(A)

Zalety i korzyści:

- Przełączanie z wkręcania na wiercenie odbywa się bez konieczności zmiany ustawionego momentu obrotowego
- Inteligentne nasadki i system szybkiego przezbrajania CENTROTEC do wszystkich

zastosowań: nasadka kątowa i mimośrodowa oraz ogranicznik głębokości

- Złącze FastFix akumulatorowej wiertarko-wkrętarki umożliwia beznarzędziową wymianę nasadek w ciągu kilku sekund
- Trwałość, solidna konstrukcja i moc dzięki bezszczotkowemu, bezawaryjnemu silnikowi EC-TEC
- Akumulatorowa wkrętarka i akumulator są kompleksowo zabezpieczone usługami Festool Serwis
- Technologia ogniw typu „tabless” zapewnia maksymalną moc również w przypadku wymagających zastosowań
- Całkowicie elektroniczna regulacja i wyłączanie momentu obrotowego dla dokładnego wkręcania
- Wkrętarka w Systainerze[®] może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott. Systainery[®] są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny

Zastosowanie:

- Montaż mebli, zabudowa kuchni
- Montaż okuć, tylnych ścianek, listew
- Montaż drzwi i okien, wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Płoty, pergole, zadaszenia, wiaty
- Budowa konstrukcji drewnianych

Zakres dostawy:

- 2 x akumulator typu „tabless” BP 18 TBX 4 C-ASI
- szybka ładowarka TCL 6
- uchwyt narzędziowy WH-CE CENTROTEC
- magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp

- szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm KC 13-1/2-K-FFP
- bit PZ 2
- zaczep na pasek
- Systainer SYS3 M 187

Gwarancja all-inclusive