



Kod produktu: 579371



Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa QUADRIVE TPC 18/4 TBX4,0 I-Plus 579371

2 832,05 zł**~~3 331,82 zł~~**

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa QUADRIVE TPC 18/4 TBX4,0 I-Plus 579371

Czysta siła w 4 biegach

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa QUADRIVE TPC 18/4 powstała z myślą o monterach konstrukcji i ekipach budowlanych, które w ciągu jednego dnia pracy przechodzą między wkręcaniem dużych średnic, precyzyjnym wierceniem oraz wierceniem w murze. Rozwiązuje problem konieczności posiadania kilku osobnych narzędzi do różnych zastosowań montażowych. Solidna, metalowa 4-biegowa przekładnia w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem EC-TEC zapewnia moc od 50 Nm przy wkręcaniu na pierwszym biegu aż po 3600 obr./min przy precyzyjnym wierceniu na biegu czwartym, a włączany udar osiowy pozwala dodatkowo wiercić w murze. Złącze FastFix umożliwia beznarzędziową zmianę nasadek do wiercenia i wkręcania pod kątem, a elektroniczne zabezpieczenie KickbackStop minimalizuje ryzyko skręcenia nadgarstka przy nagłym zablokowaniu wiertła.

Dane techniczne:

- Ciężar produktu bez wyposażenia 1.20 kg
- Rodzaj napędu Akumulator
- Technologia Bluetooth®
- Masa transportowa z akcesoriami 6.6 kg
- Napięcie akumulatora (napięcie znamionowe) 18.00 V
- Biegi 4
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 500/0 - 800 min⁻¹
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3./4. bieg 0 - 2350/0 - 3600 min⁻¹
- Maks. liczba uderzeń 57600 min⁻¹
- Średnica wiertła do drewna/stali 70.00/13 mm
- Średnica wiertła do wiercenia w murze (cegła) 10.00 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 2.00 - 20.00/2.00 - 20.00 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 50.00/75.00 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1.50 - 13 mm
- Pojemność akumulatora 4,0/5,0 Ah
- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah 2.50 m/s²
- Wiercenie w metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 3.00 m/s²
- Wiercenie w metalu: Szereg norm EN 62841-2-1
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN 62841-2-1
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 5.00 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K 5.00 dB
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.50 m/s²
- Wiercenie w metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 76.00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 76.00 dB(A)
- Wiercenie w metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 84.00 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 84.00 dB(A)

Zalety i korzyści:

- Moc dla wkręcania i wiercenia przy dużych średnicach, szybkość dla sprawnego przebiegu prac przy mniejszych średnicach
- Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC
- Solidność: niezniszczalna, metalowa, 4-biegowa przekładnia, dodatkowo zabezpieczona przez kompleksowe usługi Festool Service
- Jeszcze więcej zastosowań: włączany uderzeniowy do wiercenia w murze
- QUADRIVE z 4 biegami do różnych zastosowań: od wkręcania momentem 50 Nm na 1 biegu do precyzyjnego wiercenia przy prędkości 3600 obr./ min na 4 biegu
- Wszechstronność: szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix
- Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa dodatkowo umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi
- Elastyczny system akumulatorów: w zastosowaniach wymagających wysokiej mocy akumulator TBX 4 z technologią „tabless” zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości. I oczywiście jest objęty kompleksową ochroną w ramach 3-letniej gwarancji Festool Service
- Wygoda: optymalne oświetlenie obszaru roboczego przez dodatkowe lampy LED z możliwością sterowania przez aplikację Festool
- Mobilność: QUADRIVE jest umieszczona w Systainerze i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott

Zastosowanie:

- Budowa konstrukcji drewnianych i ram
- Montaż drzwi i okien
- Wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Połączenia wkrętami do 10x300 mm w drewnie
- Wiercenie otworów do 70 mm w drewnie za pomocą wiertła Forstner
- Wiercenie z wykorzystaniem uderu w cegle lub murze

Zakres dostawy:

- 2 x akumulator typu „tabless” BP 18 TBX 4 C-ASI
- szybka ładowarka TCL 6
- uchwyt narzędziowy WH-CE CENTROTEC
- magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp
- szybkomocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm KC 13-1/2-MMFP
- dodatkowy uchwyt
- bit PZ 2
- zaczep na pasek
- Systainer SYS3 M 187

Gwarancja all-inclusive