



Festool Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 Li 52 REB-Set/XL-FS

Kod produktu: 201402

4 091,77 zł brutto

Wierne jednej linii. Z niezbędnym wyposażeniem do każdego materiału, a przy tym lekkie i łatwe w obsłudze. Takie są pilarki Festool. Bezsztotkowy silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi zapewniają najbardziej efektywne cięcie. Dwa komfortowe rozwiązania w zakresie użycia akumulatorów: praca z dwoma akumulatorami 18 V (36 V) zapewnia maksymalną wydajność lub z jednym akumulatorem 18 V gwarantuje lekkość i wygodę. Silnik EC-TEC o wysokiej prędkości obrotowej zapewnia idealne cięcie i szybką pracę. Pojemnik na pył dba o niski poziom emisji podczas pracy. Nowa generacja systemu FastFix zapewnia jeszcze prostszą i szybką wymianę brzeszczotu oraz pracę dostosowaną do materiału. **Perfekcja w cięciu, która nie rezygnuje z niczego - poza gniazdem zasilania** Precyzyjnie działa w wersji przewodowej. Jednakże wydajny, podwójny akumulator umożliwia pracę bezprzewodową i zapewnia szybkie i doskonałe wyniki pracy o odpowiedniej jakości, również z dala od gniazd zasilania. **Precyzyjne i mobilne** Precyzyjna praca zamiast pracochłonnych poprawek - za pomocą akumulatorowej zagłębiarki TSC 55. Z pełną prędkością 5200 obrotów na minutę. Elastyczny system podwójnych akumulatorów zapewnia całkowitą mobilność podczas pracy i pozwala zapomnieć o kablach i gniazdkach.

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora 18/36 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2650 - 3800/5200 min⁻¹
- Średnica tarczy pilarskiej 160 mm
- Zakres regulacji kątovej -1 - 47 °
- Głębokość cięcia 0 - 55 mm
- Głębokość cięcia przy 45° 43 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- Pojemność akumulatora Li-Ion 5.2 Ah
- Ciężar 1x18V/2x18V 4.6/5.3 kg
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 88.5 dB(A)

- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 2.8 m/s²
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 99.5 dB(A)
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s²
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 88.5 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA 99.5 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²

Nasza najlepsza zagłębiarka zapewnia niezależność

Zalety i korzyści

- Bezszcotkowy silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi zapewniają najbardziej efektywne cięcie
- Dwa komfortowe rozwiązania w zakresie użycia akumulatorów: praca z dwoma akumulatorami 18 V (36 V) zapewnia maksymalną wydajność lub z jednym akumulatorem 18 V gwarantuje lekkość i wygodę
- Silnik EC-TEC o wysokiej prędkości obrotowej zapewnia idealne cięcie i szybką pracę
- Pojemnik na pył dba o niski poziom emisji podczas pracy
- Nowa generacja systemu FastFix zapewnia jeszcze prostszą i szybką wymianę brzeszczotu oraz pracę dostosowaną do materiału

Zastosowania

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 55 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
- Wykonywanie wycięć w drzwiach lub blatach kuchennych
- Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych
- Przycinanie materiałów płytowych

Zakres dostawy

2 x Akumulator BP 18 Li 5,2 AS, 2 x Szybka ładowarka SCA 8, tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48, szyna prowadząca FS 1400/2, zabezpieczenie przeciwodpryskowe, okienko, pojemnik na pył, narzędzie do obsługi, w systainerze SYS 5 T-LOC