

Kod produktu: 575081

Festool Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa LEX 3 150/5 575081

3 340,39 zł~~**3 437,68 zł**~~

Festool Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa LEX 3 150/5 575081

Powstrzymuje wibracje. Zwiększa efektywność

Zalety i korzyści

- Niskie zużycie sprężonego powietrza wpływa na redukcję kosztów
- Mniejsze wibracje i przyjemny odgłos pracy zapewniają ochronę zdrowia
- Bardzo trwała konstrukcja zapewnia długą żywotność, rzadszą potrzebę serwisowania i oszczędność kosztów
- Połączenie z węzłem IAS 3 light upraszcza stałe odsysanie, zapewnia najlepsze wyniki pracy i ochronę zdrowia
- Duży suw szlifujący rzędu 5 mm zapewnia szybki postęp prac, wysokiej jakości efekt szlifowania i oszczędność kosztów
- Wysokiej jakości talerz szlifierski FUSION-TEC z zasadą MULTI-JETSTREAM zapewnia optymalne odsysanie, redukuje konieczność poprawek i koszty

- Hamulec talerza redukuje błędy szlifowania podczas przykładania urządzenia do materiału, a tym samym konieczność poprawek i koszty

Zastosowania

- Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne równych powierzchni i zaokrągleń
- Szlifowanie zgrubne i międzyoperacyjne szpachli, np. w 4-etap. systemie szlif.
- Szlifowanie międzyoperacyjne drewna, farby i lakieru
- Szlifowanie wstępne materiałów mineralnych

- zalecenie: do pracy konieczny jest system IAS 2/IAS 3

Zakres dostawy: talerz szlifierski StickFix Ø 150 FUSION-TEC (miękki HT), narzędzie do obsługi, w kartonie

Dane techniczne

- Ciśnienie robocze (przepływowe) 6 bar
- Suwy robocze 20000 min⁻¹
- Prędkość obr. ruchu mimośr. 10000 min⁻¹
- Suw szlifujący 5 mm
- Wartość emisji drgań ah (1-osiowa) 2.7 m/s²
- Wartość emisji drgań ah (3-osiowa) 3.9 m/s²
- Zużycie powietrza przy obciążeniu nominalnym 290 l/min
- Poziom ciśnienia akustycznego 72 dB(A)
- Talerz szlifierski Ø 150 mm
- ciężar 1 kg

Numer referencyjny: LEX 3 150/5