

Kod produktu: 575077

## Festool Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa LEX 3 150/7 575077

**3 340,39 zł**~~**3 437,68 zł**~~

### Festool Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa LEX 3 150/7 575077

**Powstrzymuje wibracje. Zwiększa efektywność**

#### Zalety i korzyści

- Niskie zużycie sprężonego powietrza wpływa na redukcję kosztów
- Mniejsze wibracje i przyjemny odgłos pracy zapewniają ochronę zdrowia
- Bardzo trwała konstrukcja zapewnia długą żywotność, rzadszą potrzebę serwisowania i oszczędność kosztów
- Połączenie z węzłem IAS 3 light upraszcza stałe odsysanie, zapewnia najlepsze wyniki pracy i ochronę zdrowia
- Wysokiej jakości talerz szlifierski FUSION-TEC z zasadą MULTI-JETSTREAM zapewnia optymalne odsysanie, redukuje konieczność poprawek i koszty
- Mocny suw szlifujący rzędu 7 mm zapewnia wysoki ścier, szybki postęp prac i oszczędność czasu

- Hamulec talerza redukuje błędy szlifowania podczas przykładania urządzenia do materiału, a tym samym konieczność poprawek i koszty

## Zastosowania

- Szlifowanie zgrubne równych powierzchni
  - Jeszcze szybsze szlifowanie zgrubne szpachli, np. w 4-etap. systemie szlif.
  - Do zabielenia lakierowanych powierzchni
  - Szlifowanie zgrubne drewna, farby i lakieru
- 
- zalecenie: do pracy konieczny jest system IAS 2/IAS 3

**Zakres dostawy:** talerz szlifierski StickFix Ø 150 FUSION-TEC (miękki HT), narzędzie do obsługi, w kartonie

## Dane techniczne

- Ciśnienie robocze (przepływowe) 6 bar
- Suwy robocze 20000 min<sup>-1</sup>
- Prędkość obr. ruchu mimośr. 10000 min<sup>-1</sup>
- Suw szlifujący 7 mm
- Wartość emisji drgań ah (1-osiowa) 3.17 m/s<sup>2</sup>
- Wartość emisji drgań ah (3-osiowa) 5.8 m/s<sup>2</sup>
- Zużycie powietrza przy obciążeniu nominalnym 310 l/min
- Poziom ciśnienia akustycznego 76 dB(A)
- Talerz szlifierski Ø 150 mm
- ciężar 1 kg

**Numer referencyjny:** LEX 3 150/7

**FESTOOL**

Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu 