

Kod produktu: 574939



## Festool Odkurzacz mobilny CTH 26 E / a 574939

**4 877,27 zł**~~5 019,32 zł~~

### Festool Odkurzacz mobilny CTH 26 E / a 574939

#### Niebezpieczny pył jest bez szans

#### Zalety i korzyści:

- Dopuszczenie do odsysania pyłów klasy H i azbestowych
- Bezpieczne zamknięcie – w dwuwarstwowym worku bezpieczeństwa
- Wygoda i wysoka moc odsysania, dzięki kompaktowej, wysoko wydajnej turbinie, bezstopniowej regulacji siły ssania i funkcji antystatycznej
- Gładki wąż ssący i zoptymalizowany SYS-Dock z uchwytem do nawijania przewodu i funkcją T-LOC dla wygodnego łączenia Systainera z odkurzaczem mobilnym
- Możliwość indywidualnego wyposażenia w dodatkowy moduł gniazda wtykowego, sprężonego powietrza lub Bluetooth do zdalnego sterowania za pomocą pilota

umieszczonego przy węźu ssącym lub automatycznego uruchamiania poprzez akumulator Bluetooth

- Do pyłów rakotwórczych lub chorobotwórczych
- Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
- Mocowanie Systainerów na „bagażniku”
- Schowek na wąż i przewód dla większego porządku i bezpieczeństwa
- Opłacalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego w zbiorniku

### Zastosowania:

- Do pyłów drewna oraz pyłów o wartościach MAK 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Do pyłów rakotwórczych lub chorobotwórczych
- Zwarta konstrukcja sprawdza się w warsztacie i na placu budowy, zapewniając dużą elastyczność działania
- Odsysanie podczas pracy elektronarzędzi dzięki automatyce włączania/wyłączania
- Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho
  
- pojemność zbiornika / worka filtrującego 26/24 l
- atest dla pyłów rakotwórczych kategorii H

**Zakres dostawy:** worek bezpieczeństwa, wąż ssący gładki Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, schowek na wąż, Sys-Dock z funkcją T-LOC, z możliwością nawijania przewodu, w kartonie

### Dane techniczne:

- Pobór mocy 350 – 1000 W
- Wielkość przepływu maks. 3900 l/min
- Podciśnienie maks. 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 6318 cm<sup>2</sup>
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7.5 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 26/24 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 630 x 365 x 540 mm

- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400 W
- Ciężar 13.9 kg

**Numer referencyjny:** CTH 26 E / a