

Kod produktu: 574956



Festool Odkurzacz mobilny CTL 26 E SD E/A 574956

3 547,57 zł

~~**3 605,25 zł**~~

Festool Odkurzacz mobilny CTL 26 E SD E/A 574956

Prawdziwa wielkość pochodzi z wnętrza

Zalety i korzyści:

- Gładki wąż ssący i zoptymalizowany SYS-Dock z uchwytem do nawijania przewodu i funkcją T-LOC dla wygodnego łączenia Systainera z odkurzaczem mobilnym
- Stale wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
- Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
- Mocowanie Systainerów na „bagażniku”
- Schowek na wąż i przewód dla większego porządku i bezpieczeństwa
- Opłacalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELF CLEAN

Zastosowania:

- Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 1 mg/m³
 - Elastyczność i czystość w warsztacie oraz na budowie dzięki kompaktowej konstrukcji i pojemności zbiornika wynoszącej 26 l
 - Odsysanie pyłów z elektronarzędzi dzięki automatyce włączania/wyłączania
 - Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho
-
- pojemność zbiornika / worka filtrującego 26/24 l
 - dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L

Zakres dostawy: worek filtrujący SELF-CLEAN, wąż ssący gładki Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, schowek na wąż, Sys-Dock z funkcją T-LOC, z drugim gniazdem wtykowym z automatyką włączania/wyłączania narzędzia, z możliwością nawijania przewodu, w kartonie

Dane techniczne:

- Pobór mocy 350 – 1200 W
- Wielkość przepływu maks. 3900 l/min
- Podciśnienie maks. 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 6318 cm²
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7.5 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 26/24 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 630 x 365 x 540 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400 W
- Ciężar 13.9 kg

Numer referencyjny: CTL 26 E SD E/A