



Festool Odkurzacz mobilny CTL 36 E AC 574958

Kod produktu: 574958

3 656,54 zł brutto

Czas dostawy: 2-5 dni

Festool Odkurzacz mobilny CTL 36 E AC 574958

Automatycznie czysty filtr

Zalety i korzyści:

- Automatyczne czyszczenie filtra głównego AUTOCLEAN z bezstopniową regulacją czasów czyszczenia
- Możliwość indywidualnego wyposażenia w dodatkowy moduł gniazda wtykowego, sprężonego powietrza lub Bluetooth do zdalnego sterowania za pomocą pilota umieszczonego przy wężu ssącym lub automatycznego uruchamiania poprzez akumulator Bluetooth
- Optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika – objętość brutto odpowiada objętości netto
- Gładki wąż ssący i zoptymalizowany SYS-Dock z uchwytem do nawijania przewodu i funkcją T-LOC dla wygodnego łączenia Systainera z odkurzaczem mobilnym
- Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
- Jeszcze silniejsze oczyszczanie z użyciem zasuwy zamykającej ComfortClean (dodatkowe wyposażenie)
- Mocowanie Systainerów na „bagażniku”
- Schowek na wąż i przewód dla większego porządku i bezpieczeństwa
- Opłacalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELFCLEAN

Zastosowania:

- Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 1 mg/m³
- Zwarta konstrukcja sprawdza się w warsztacie i na placu budowy, zapewniając dużą elastyczność działania

- Odsysanie pyłów z elektronarzędzi dzięki automatyce włączania/wyłączania
- Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho

- pojemność zbiornika / worka filtrującego 36/34 l
- z funkcją AUTOCLEAN
- dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L

Zakres dostawy: filtr główny High Performance, worek filtrujący SELFCLEAN, worek jednorazowy, wąż ssący gładki Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, schowek na wąż, Sys-Dock z funkcją T-LOC, z możliwością nawijania przewodu, w kartonie

Dane techniczne:

- Pobór mocy 350 – 1200 W
- Wielkość przepływu maks. 3900 l/min
- Podciśnienie maks. 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 6318 cm²
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7.5 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 36/34 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 630 x 365 x 596 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400 W
- Ciężar 15.2 kg

Numer referencyjny: CTL 36 E AC