



Festool Odkurzacz mobilny CTL 36 E AC-PLANEX

Kod produktu: 575427

3 751,50 zł brutto

Festool Odkurzacz mobilny CTL 36 E AC-PLANEX

Szlifowanie bezpyłowe

Zalety i korzyści:

- Doskonały odkurzacz mobilny do szlifierki przegubowej PLANEX
- Automatyczne czyszczenie filtra głównego AUTOCLEAN z bezstopniową regulacją czasów czyszczenia
- Stale wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
- Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
- Mocowanie Systainerów na „bagażniku”
- Schowek na wąż i przewód dla większego porządku i bezpieczeństwa
- Opłaczalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELFCLEAN

Zastosowania:

- Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) $> 1 \text{ mg/m}^3$
- Do pyłów o wartościach MAK $> 1 \text{ mg/m}^3$ (CTL) lub $> 0,1 \text{ mg/m}^3$ (CTM)
- Jako uzupełnienie do szlifierki przegubowej PLANEX LHS 225, zwłaszcza do szlifowania masy szpachlowej
- Odsysanie pyłów z elektronarzędzi dzięki automatyce włączania/wyłączania
- Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho

- pojemność zbiornika / worka filtrującego 36/34 l
- z funkcją AUTOCLEAN
- dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L
- odkurzacz do szlifierki przegubowej LHS 225 PLANEX

Zakres dostawy: filtr główny High Performance, worek filtrujący SELFCLEAN, worek

jednorazowy, wąż ssący, odporny na zginanie D36x3,5-AS/LHS 225, zasuwa zamykająca ComfortClean, schowek na wąż, uchwyt narzędziowy PLANEX, z możliwością nawijania przewodu, w kartonie

Dane techniczne:

- Pobór mocy 350 – 1200 W
- Wielkość przepływu maks. 3900 l/min
- Podciśnienie maks. 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 6318 cm²
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7.5 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 36/34 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 630 x 365 x 596 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400 W
- Ciężar 15.2 kg

Numer referencyjny: CTL 36 E AC-PLANEX