



Festool Odkurzacz mobilny CTH 48 E / a

Kod produktu: 574941

5 241,40 zł brutto

Festool Odkurzacz mobilny CTH 48 E / a

Niebezpieczny pył jest bez szans

Zalety i korzyści:

- Dopuszczenie do odsysania pyłów klasy H i azbestowych
- Do pyłów rakotwórczych lub chorobotwórczych
- Wygoda i wysoka moc odsysania, dzięki kompaktowej, wysoko wydajnej turbinie, bezstopniowej regulacji siły ssania i funkcji antystatycznej
- Gładki wąż ssący i zoptymalizowany SYS-Dock z uchwytem do nawijania przewodu i funkcją T-LOC dla wygodnego łączenia Systainera z odkurzaczem mobilnym
- Możliwość indywidualnego wyposażenia w dodatkowy moduł gniazda wtykowego, sprężonego powietrza lub Bluetooth do zdalnego sterowania za pomocą pilota umieszczonego przy wężu ssącym lub automatycznego uruchamiania poprzez akumulator Bluetooth
- Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
- Mocowanie Systainerów na „bagażniku”
- Schowek na wąż, zwijanie przewodu i uchwyt do przesuwania odkurzacza
- Optymalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego w zbiorniku

Zastosowania:

- Do pyłów drewna oraz pyłów o wartościach MAK < 0,1 mg/m³
- Do pyłów rakotwórczych lub chorobotwórczych
- Zwarta konstrukcja sprawdza się w warsztacie i na placu budowy, zapewniając dużą elastyczność działania
- Odsysanie podczas pracy elektronarzędzi dzięki automatyce włączania/wyłączania
- Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho

- pojemność zbiornika/worka filtrującego 48/46 l
- atest dla pyłów rakotwórczych kategorii H

Zakres dostawy: worek bezpieczeństwa, wąż ssący gładki Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, schowek na wąż, Sys-Dock z funkcją T-LOC, z możliwością nawijania przewodu, uchwyt do przesuwania odkurzacza, w kartonie

Dane techniczne:

- Pobór mocy 350 - 1000 W
- Wielkość przepływu maks. 3900 l/min
- Podciśnienie maks. 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 6318 cm²
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7.5 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 48/46 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 740 x 406 x 1005 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400 W
- Ciężar 18.8 kg