

Kod produktu: 574992



## Festool Odkurzacz mobilny CTM 48 E 574992

**5 519,59 zł**~~5 680,34 zł~~

### Festool Odkurzacz mobilny CTM 48 E 574992

#### Najwyższy stopień separacji pyłów

#### Zalety i korzyści:

- Gładki wąż ssący i zoptymalizowany SYS-Dock z uchwytem do nawijania przewodu i funkcją T-LOC dla wygodnego łączenia Systainera z odkurzaczem mobilnym
- Stale wysoka moc ssania dzięki kompaktowej turbinie o dużej wydajności
- Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
- Mocowanie Systainerów na „bagażniku”
- Opłacalność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego w zbiorniku
- Schowek na wąż, zwijanie przewodu i uchwyt do przesuwania odkurzacza

## Zastosowania:

- Do pyłów drewna oraz pyłów o wartościach MAK > 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Do pyłów o wartościach MAK > 1 mg/m<sup>3</sup> (CTL) lub > 0,1 mg/m<sup>3</sup> (CTM)
- Elastyczność i czystość w warsztacie dzięki zbiornikowi o pojemności 48 litrów
- Odsysanie pyłów z elektronarzędzi dzięki automatyce włączania/wyłączania
- Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho
  
- pojemność zbiornika/worka filtrującego 48/46 l
- dopuszczenie do odsysania pyłu klasy M

**Zakres dostawy:** worek filtrujący SELFCLEAN, wąż ssący gładki Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, element zamykający do króćca ssącego, schowek na wąż, Sys-Dock z funkcją T-LOC, z możliwością nawijania przewodu, uchwyt do przesuwania odkurzacza, w kartonie

## Dane techniczne:

- Pobór mocy 350 – 1200 W
- Wielkość przepływu maks. 3900 l/min
- Podciśnienie maks. 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 6318 cm<sup>2</sup>
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7.5 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 48/46 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 740 x 406 x 1005 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400 W
- Ciężar 18.8 kg