



Festool Odkurzacz mobilny CTM 48 E AC

Kod produktu: 574991

5 119,75 zł brutto

Festool Odkurzacz mobilny CTM 48 E AC

Najwyższy stopień separacji pyłów

Zalety i korzyści:

- Automatyczne czyszczenie filtra głównego AUTOCLEAN z bezstopniową regulacją czasów czyszczenia
- Optymalne wykorzystanie pojemności zbiornika – objętość brutto odpowiada objętości netto
- Gładki wąż ssący i zoptymalizowany SYS-Dock z uchwytem do nawijania przewodu i funkcją T-LOC dla wygodnego łączenia Systainera z odkurzaczem mobilnym
- Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
- Mocowanie Systainerów na „bagażniku”
- Oszczędność dzięki optymalnemu wykorzystaniu poj. worka filtrującego SELFCLEAN
- Schowek na wąż, zwijanie przewodu i uchwyt do przesuwania odkurzacza

Zastosowania:

- Do pyłów drewna oraz pyłów o wartościach MAK > 0,1 mg/m³
- Do pyłów o wartościach MAK > 1 mg/m³ (CTL) lub > 0,1 mg/m³ (CTM)
- Elastyczność i czystość w warsztacie dzięki zbiornikowi o pojemności 48 litrów
- Odsysanie pyłów z elektronarzędzi dzięki automatyce włączania/wyłączania
- Nadaje się do odsysania na mokro i na sucho

- pojemność zbiornika/worka filtrującego 48/46 l
- z funkcją AUTOCLEAN
- dopuszczenie do odsysania pyłu klasy M

Zakres dostawy: filtr główny High Performance, schowek na wąż, worek filtrujący

SEELCLEAN, worek jednorazowy, wąż ssący gładki Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT, element zamykający do króćca ssącego, Sys-Dock z funkcją T-LOC, uchwyt do przesuwania odkurzacza, z możliwością nawijania przewodu, w kartonie

Dane techniczne:

- Pobór mocy 350 – 1200 W
- Wielkość przepływu maks. 3900 l/min
- Podciśnienie maks. 24000 Pa
- Powierzchnia filtracyjna 6318 cm²
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą 7.5 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks. 48/46 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 740 x 406 x 1005 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks. 2400 W
- Ciężar 19.6 kg