



Festool Ręczna pilarka tarczowa HK 132/RS-HK 561755

Kod produktu: 561755

14 765,28 zł brutto

Czas dostawy: 2-5 dni

Festool Ręczna pilarka tarczowa HK 132/RS-HK 561755

Precyzyjne przyleganie dzięki płycie stołowej o dużej powierzchni. Bezproblemowe nacinanie również przy cięciach ukośnych dzięki zdalnemu sterowaniu osłoną wahadłową. Bezpieczne prowadzenie i obsługa dzięki uchwytowi pistoletowemu w płaszczyźnie cięcia i pałkowi uchwytowemu do cięć ukośnych. Dokładne cięcia ukośne do 60° dzięki stabilnemu łożysku obrotowemu i precyzyjnej skali. Duża stabilność i długi okres użytkowania dzięki potrójnie ułożyskowanemu wałowi napędowemu. Komfortowe urządzenie dzięki zastosowaniu układu elektronicznego: łagodny rozruch, stała prędkość obrotowa, zabezpieczenie przeciążeniowe i kontrola temperatury uzwojenia. Bezpieczne i precyzyjne prowadzenie dzięki praktycznemu systemowi prowadzącemu: prowadnica równoległa, rozszerzenie stołu oraz adapter do szyn prowadzących

Dane techniczne

- Pobór mocy 2300 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2200 min⁻¹
- Głęb. cięcia 0°
- 90° 50 - 132 mm
- Głębokość cięcia przy 45°/60° 85/50 mm
- Cięcia pod kątem 0 - 60 °
- Maks. szerokość frezowania 80 mm
- Maks. głębokość frezowania 0 - 38 mm
- ciężar 18 kg
- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah 3.1 m/s²
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 102 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA 113 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²

Zrób trzy z jednego: pilarka, frezarka zaciosowa, strug ścinający

Z jednej strony ręczna pilarka tarczowa o głębokości cięcia 132 mm, z drugiej możliwość zamiany tarczy pilarskiej na głowicę do zaciosów i mamy niezawodną frezarkę do zaciosów HK 132 E. Również zmiana w strug do spłaszczania przebiega bardzo łatwo.

Zalety i korzyści

- Precyzyjne przyleganie dzięki płycie stołowej o dużej powierzchni
- Bezproblemowe nacinanie również przy cięciach ukośnych dzięki zdalnemu sterowaniu osłoną wahadłową
- Bezpieczne prowadzenie i obsługa dzięki uchwytowi pistoletowemu w płaszczyźnie cięcia i pałkowi uchwytowemu do cięć ukośnych
- Dokładne cięcia ukośne do 60° dzięki stabilnemu łożysku obrotowemu i precyzyjnej skali
- Duża stabilność i długi okres użytkowania dzięki potrójnie ułożyskowanemu wałowi napędowemu
- Komfortowe urządzenie dzięki zastosowaniu układu elektronicznego: łagodny rozruch, stała prędkość obrotowa, zabezpieczenie przeciążeniowe i kontrola temperatury uzwojenia
- Bezpieczne i precyzyjne prowadzenie dzięki praktycznemu systemowi prowadzącemu: prowadnica równoległa, rozszerzenie stołu oraz adapter do szyn prowadzących

Zastosowania

- Zestaw do modyfikacji frezarki do zaciosów: wykonywanie zaciosów o maks. głębokości frezowania 38 mm
- Cięcia poprzeczne, skośne i wzdłużne oraz przycinanie krokwi w drewnie i materiałach izolacyjnych o grubości do 132 mm

Zakres dostawy

urządzenie do wykonywania zaciosów RS-HK 160 x 80, tarcza pilarska Standard HW W24, prowadnica równoległa, element rozszerzający stół, przewód zasilający dł. 10 m, w kartonie