



Kod produktu: 575739



Festool Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 (korpus) 575739

2 260,25 zł**~~2 297,00 zł~~**

Festool Akumulatorowa ręczna pilarka tarczowa HKC 55 Li EB-Basic-FSK 420 (korpus) 575739

Produkt wycofany z oferty.

Niezależność w każdej sytuacji

Zalety i korzyści

- Mobilność i niezależność dzięki wydajnym akumulatorom litowo-jonowym 18 V oraz połączeniu z prowadnicą FSK
- Bezsztotkowy silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi zapewnia najbardziej efektywne cięcie
- Prowadnica FSK umożliwia szybkie, dokładne i mobilne wykonywanie cięć poprzecznych

- Bezpieczna i komfortowa obsługa dzięki regulacji głębokości cięcia z funkcją zagłębiania, zdalnemu sterowaniu osłoną wahadłową oraz klinowi rozszczepiającemu
- Regulacja kątowa z funkcją centralnego zacisku od 0° do 50°
- Niezawodne i dokładne cięcie po szynie prowadzącej
- Wygodne odsysanie: akumulator komunikuje się poprzez Bluetooth® z modulem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (w przypadku CT 26/36/48 możliwość dołączenia jako wyposażenie dodatkowe, a w CT MINI I i MIDI I jest on już wbudowany) i automatycznie uruchamia odkurzacz wraz z włączeniem HKC 55

Zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki.

Zastosowania

- Przekroje wzdłużne i poprzeczne w materiale o grubości do 55 mm
- Idealne do zastosowań mobilnych na placu budowy
- Skracanie łat dachowych
- Przycinanie desek deskowań/szalunków
- Przycinanie desek
- Przycinanie materiałów płytowych
- Wygodna praca z odsysaniem – akumulatory Bluetooth® automatycznie uruchamiają odkurzacz z obsługą Bluetooth® w trybie AUTO

Zakres dostawy

- tarcza pilarska Standard HW W18
- prowadnica FSK 420
- narzędzie do obsługi
- bez akumulatora
- bez ładowarki
- w Systainerze SYS 4 T-LOC

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 4 500 min⁻¹
- Średnica tarczy pilarskiej: 160,00 mm
- Zakres regulacji kątowej: 0 – 50 °
- Głębokość cięcia 0°; 90°: 0 – 55 mm
- Głębokość cięcia 45°/50°: 42/38 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27/36 mm
- Pojemność akumulatora Li-Ion: 5,20 Ah
- Ciężar z akumulatorem Li Ion: 4,10 kg

Wartości dotyczące hałasu i wibracji

- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 96,00 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (hałas) K: 4,00 dB
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA: 107,00 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błędu (wibracje) K: 2,00 m/s²
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 96,00 dB(A)
- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K: 2,00 m/s²
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA: 107,00 dB(A)
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K: 4,00 dB