



Festool Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS (201400) 575745

Kod produktu: 575745

3 984,57 zł brutto

Czas dostawy: 2-5 dni

Festool Zagłębiarka akumulatorowa TSC 55 Li 5,2 REBI-Set-SCA-FS (201400) 575745

Nasza najlepsza zagłębiarka zapewnia niezależność

Zalety i korzyści

- Bezszczotkowy silnik EC-TEC w połączeniu z akumulatorami litowo-jonowymi zapewniają bardziej efektywne cięcie
- Dwa komfortowe rozwiązania w zakresie użycia akumulatorów: praca z dwoma akumulatorami 18 V (36 V) zapewnia maksymalną wydajność lub z jednym akumulatorem 18 V gwarantuje lekkość i wygodę
- Silnik EC-TEC o wysokiej prędkości obrotowej zapewnia idealne cięcie i szybką pracę
- Pojemnik na pył zapewnia czystą pracę
- Nowa generacja systemu FastFix zapewnia jeszcze prostszą i szybką wymianę brzeszczotu oraz pracę dostosowaną do materiału
- Wygodne odsysanie: akumulator komunikuje się poprzez Bluetooth® z modułem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (w przypadku CT 26/36/48 możliwość dołączenia jako wyposażenie dodatkowe, a w CT MINI I i MIDI I jest on już wbudowany) i automatycznie uruchamia odkurzacz wraz z włączeniem TSC 55

Zastosowania

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 55 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
- Wykonywanie wycięć w drzwiach lub blatach kuchennych
- Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych
- Przycinanie materiałów płytowych
- Wygodna praca z odsysaniem - akumulatory Bluetooth® automatycznie uruchamiają odkurzacz z obsługą Bluetooth® w trybie AUTO

Zakres dostawy

- 2 x akumulator BP 18 Li 5,2 ASI
- szybka ładowarka SCA 8
- tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48
- szyna prowadząca FS 1400/2
- zabezpieczenie przeciwodpryskowe
- okienko
- pojemnik na pył
- narzędzie do obsługi
- w Systainerze SYS 5 T-LOC

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora: 18/36 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 2650 - 3800/5200 min⁻¹
- Średnica tarczy pilarskiej: 160,00 mm
- Zakres regulacji kątowej: -1 - 47 °
- Głębokość cięcia: 0 - 55 mm
- Głębokość cięcia przy 45°: 43 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27/36 mm
- Pojemność akumulatora Li-Ion: 5,20 Ah
- Ciężar 1x18V/2x18V: 4,6/5,3 kg

Wartości dotyczące hałasu i wibracji

- Cięcie drewna: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²
- Cięcie drewna: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 95,00 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błęd (hałas) K: 5,00 dB
- Cięcie drewna: Poziom mocy akust. (A) LWA: 106,00 dB(A)
- Cięcie drewna: Tolerancja błęd (wibracje) K: 2,00 m/s²
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 95,00 dB(A)
- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²
- Cięcie metalu: Tolerancja błęd (wibracje) K: 2,00 m/s²
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA: 106,00 dB(A)
- Cięcie metalu: Tolerancja błęd (hałas) K: 5,00 dB