

Festool Pilarka stolikowa CS 50 EBG-Set PRECISIO (561199)

Kod produktu: 574772

9 676,75 zł brutto



Festool Pilarka stolikowa CS 50 EBG-Set PRECISIO (561199)

Fantastyczne możliwości

Zalety i korzyści

- System FastFix: beznarzędziowa wymiana tarcz pilarskich
- Wielofunkcyjny uchwyt do przesuwania, wszystkie funkcje w jednym ręku
- Szybkie przestawianie z cięcia wzdłużnego na cięcie poprzeczne za pomocą przykładnicy kątowej
- Przekroje wolne od wyrw po obu stronach dzięki ruchomemu zabezpieczeniu przeciwoodpryskowemu
- Wpust V wokół całego stołu dla zamocowania przykładnicy kątowej
- Możliwość rozszerzenia do postaci stacjonarnej wraz z wyposażeniem
- Schowek na tarcze pilarskie i zabezpieczenie przeciwoodpryskowe (wyposażenie)

Zastosowania

- Szybkie i precyzyjne przekroje poprzeczne do szerokości 300 mm
- Przy 45° przekroje poprzeczne do szerokości 200 mm
- Przekroje wzdłużne do wysokości 52 mm
- Przekroje skośne od -2° do 47° dzięki ustawianej pod kątem tarczy pilarskiej
- Przekroje kryte dzięki wciskanemu klinowi rozdzielającemu - bez konieczności demontażu

Zakres dostawy

- tarcza pilarska uniwersalna HW W32
- przykładnica kątowa
- prowadnica wzdłużna

- stół przesuwny
- element przedłużający stół
- element rozszerzający stół
- nóżki składane
- 3 x zabezpieczenie przeciwodpryskowe
- zestaw do odsysania
- popychacz
- schowek na wyposażenie
- wspornik z rolkami transportowymi
- narzędzie do obsługi
- w kartonie

Dane techniczne

- Pobór mocy: 1 200 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 1 600 – 4 200 min⁻¹
- Średnica tarczy pilarskiej: 190,00 mm
- Wysokość cięcia 90°/45°: 0 - 52/0 - 37 mm
- Nastawianie skosu: 0 (-2)° - 45 (+47) °
- Długość przesuwu: 304,00 mm
- Wymiary stołu: 585 x 400 mm
- Wysokość stołu, nóżki złożone: 316,00 mm
- Wysokość stołu, nóżki rozłożone: 900,00 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 27/36 mm
- Ciężar: 42,90 kg
- Wysokość cięcia: 52 mm

Wartości dotyczące hałasu i wibracji

- Bieg jałowy: Poziom mocy akust. (A) LWA: 97,00 dB(A)
- Bieg jałowy: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²
- Bieg jałowy: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 84,00 dB(A)
- Bieg jałowy: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²
- Bieg jałowy: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Cięcie: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s²
- Cięcie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Cięcie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 103,00 dB(A)
- Cięcie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 90,00 dB(A)
- Cięcie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s²