

Kod produktu: 574840



## Festool Odkurzacz mobilny CTL MINI I CLEANTEC (575254) 574840

**2 372,65 zł**~~**2 441,75 zł**~~

### Festool Odkurzacz mobilny CTL MINI I CLEANTEC (575254) 574840

**Kompaktowe. Mobilne. Przemysłane**

#### Dane techniczne

- Wielkość przepływu powietrza maks.: 3700,00 l/min
- Podciśnienie maks.: 24000,00 Pa
- Powierzchnia filtracyjna: 3369,00 cm<sup>2</sup>
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą: 7,50 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.: 10/7,5 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 470 x 320 x 455 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2200,00 W
- Ciężar: 11,00 kg
- Pobór mocy: 350 – 1 200 W

## Zalety i korzyści

- Idealne do użytku w podróży, dzięki kompaktowej budowie, niewielkiemu ciężarowi i solidnej konstrukcji podwozia
- Intuicyjny panel dotykowy do obsługi odkurzacza mobilnego
- Długotrwała praca aż do wypełnienia worka filtrującego dzięki funkcji czyszczenia ręcznego
- Wewnętrzny schowek do bezpiecznego i czystego transportu gładkiego węża ssącego
- Nie trzeba już podchodzić do odkurzacza – dzięki technologii Bluetooth® odkurzacza uruchamia się automatycznie poprzez akumulatory Bluetooth® lub pilota
- Równa powierzchnia do odkładania narzędzi i materiałów
- Łatwa wymiana filtra głównego od zewnątrz
- Gładki wąż ssący ze stożkową końcówką zapewnia płynne przesuwanie bez zahaczania i wysoką moc ssania
- Praktyczny uchylny uchwyt do nawijania przewodu
- SYS-Dock z T-LOC do połączenia z Systainerem jednym ruchem

## Zastosowania

- Do pyłów o najw. dopuszcz. wart. na stanow. pracy (MAK) > 1 mg/m<sup>3</sup>
- Odsysanie do elektronarzędzi przy mniejszych i krótszych pracach wykonywanych na miejscu, takich jak szlifowanie, frezowanie, cięcie i wiercenie
- Idealne do użytku mobilnego podczas prac serwisowych i instalacyjnych oraz do końcowego czyszczenia
- Przeznaczony do odsysania na mokro i na sucho (wymagany specjalny filtr do odsysania na mokro)
- pojemność zbiornika / worka filtrującego 10/7,5 l
- dopuszczenie do odsysania pyłów klasy L
- ręczne czyszczenie filtra i worka filtrującego

## Wartości dotyczące hałasu i wibracji

- Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 70,00 dB(A)

### **Zakres dostawy**

- filtr główny
- worek filtrujący SELFCLEAN SC-FIS-CT
- gładki wąż ssący Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CTR