

Kod produktu: 574822



## Festool Odkurzacz mobilny CTM MIDI I CLEANTEC 574822

**3 143,09 zł**~~**3 234,63 zł**~~

### Festool Odkurzacz mobilny CTM MIDI I CLEANTEC 574822

**Kompaktowe. Mobilne. Przemysłane**

#### Zalety i korzyści

- Pierwszy kompaktowy odkurzacz do szkodliwych dla zdrowia pyłów klasy M z funkcją automatycznego wykrywania węża ssącego
- Nie trzeba już podchodzić do odkurzacza – dzięki technologii Bluetooth® odkurzacz uruchamia się automatycznie poprzez akumulatory Bluetooth® lub pilota
- Idealne do użytku w podróży, dzięki kompaktowej budowie, niewielkiemu ciężarowi i solidnej konstrukcji podwozia
- Intuicyjny panel dotykowy do obsługi odkurzacza mobilnego
- Długotrwała praca aż do wypełnienia worka filtrującego dzięki funkcji czyszczenia ręcznego
- Wewnętrzny schowek do bezpiecznego i czystego transportu gładkiego węża ssącego

- Równa powierzchnia do odkładania narzędzi i materiałów
- Łatwa wymiana filtra głównego od zewnątrz
- Gładki wąż ssący ze stożkową końcówką zapewnia płynne przesuwanie bez zahaczania i wysoką moc ssania
- Praktyczny uchylny uchwyt do nawijania przewodu
- SYS-Dock z T-LOC do połączenia z Systainerem jednym ruchem

## Zastosowania

- Do szkodliwych dla zdrowia pyłów drewnianych oraz pyłów mineralnych klasy M, o wartościach MAK > 0,1 mg/m<sup>3</sup>
  - Odsysanie do elektronarzędzi przy mniejszych i krótszych pracach wykonywanych na miejscu, takich jak szlifowanie, frezowanie, cięcie i wiercenie
  - Idealne do użytku mobilnego podczas prac serwisowych i instalacyjnych oraz do końcowego czyszczenia
  - Przeznaczony do odsysania na mokro i na sucho (wymagany specjalny filtr do odsysania na mokro)
- 
- dopuszczenie do odsysania pyłu klasy M
  - pojemność zbiornika/worka filtrującego. 15/12,5 l
  - ręczne czyszczenie filtra i worka filtrującego

## Zakres dostawy

- wąż ssący gładki Ø 27/32 x 3,5 m-AS/CT
- funkcja Bluetooth® do zdalnego uruchamiania odkurzacza wraz z narzędziem akumulatorowym
- worek filtrujący SELFCLEAN SC-FIS-CT MINI/MIDI-2
- schowek na wąż, z możliwością nawijania przewodu
- SYS-Dock z funkcją T-LOC
- w kartonie

## Dane techniczne

- Wielkość przepływu powietrza maks.: 3700,00 l/min
- Podciśnienie maks.: 24000,00 Pa
- Powierzchnia filtracyjna: 3369,00 cm<sup>2</sup>
- Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą: 7,50 m
- Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.: 15/12,5 l
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 470 x 320 x 495 mm
- Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2200,00 W
- Ciężar: 11,30 kg
- Pobór mocy: 350 – 1 200 W

## Wartości dotyczące hałasu i wibracji

- Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 70,00 dB(A)
- Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB