

Kod produktu: 768993



Festool System cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125 Plus-FS 768993

2 307,53 zł~~**2 374,73 zł**~~

Festool System cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125 Plus-FS 768993

System cięcia z efektywnym odsysaniem pyłu chroni zdrowie. Stół prowadzący z rolkami dla pewnego ruchu na elemencie obrabianym. Okienko kontrolne zapewnia stałą widoczność linii cięcia. Funkcja zagłębiania: umożliwia rozpoczęcie cięcia w każdym miejscu materiału. Możliwość stosowania na szynie prowadzącej Festool dla uzyskania dokładnych cięć

Dane techniczne

- Pobór mocy 1400 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3500 - 11000 min⁻¹
- Średnica tarczy Ø 125 mm
- Odstęp z boku 32 mm
- Odstęp z przodu 78 mm
- Głębokość cięcia bez szyny prowadzącej/z szyną 27/23 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 36/27 mm

- Ciężar osłony / systemu 2,2/4,1 kg
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
- Szlifowanie powierzchni: Łączna wartość średnia drgań ah 4 m/s²
- Szlifowanie powierzchni: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 90 dB(A)
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Szlifowanie powierzchni: Poziom mocy akust. (A) LWA 101 dB(A)

Cięcie z "wolnej ręki" - teraz bezpyłowo

Dzięki skutecznemu odsysaniu pyłu, system cięcia z osprzętem diamentowym DSC-AG 125 zapewnia ochronę zdrowia podczas pracy. Połączenie z szyną prowadzącą Festool umożliwia precyzyjne cięcia przy drzwiach, oknach, rowkach i przypadłogowych szczelinach dylatacyjnych.

Zalety i korzyści

- System cięcia z efektywnym odsysaniem pyłu chroni zdrowie
- Stół prowadzący z rolkami dla pewnego ruchu na elemencie obrabianym
- Okienko kontrolne zapewnia stałą widoczność linii cięcia
- Funkcja zagłębiania: umożliwia rozpoczęcie cięcia w każdym miejscu materiału
- Możliwość stosowania na szynie prowadzącej Festool dla uzyskania dokładnych cięć

Zastosowania

- Szybkie i bezpyłowe cięcie materiałów mineralnych
- Wycinanie elementów drzwi/okien, szczelin dylatacyjnych w posadzkach, rowków dla przewodów

Zakres dostawy

tarcza diamentowa ALL-D125 Premium, osłona ssąca DCC-AG 125, szyna prowadząca FS 800/2, w systainerze SYS 4 T-LOC

