



Festool Wąż ssący D27/32x5m-AS/CTR DOSTĘPNY OD WRZEŚNIA

Kod produktu: 204922

828,26 zł brutto

Festool Wąż ssący D27/32x5m-AS/CTR DOSTĘPNY OD WRZEŚNIA

Wytrzymała, gładka powłoka zewnętrzna zapobiega zaczepianiu się węża ssącego. Wewnętrzny, niezwykle elastyczny wąż ssący zapewniający maksymalną swobodę ruchów. Geometria stożkowa (27 mm i 32 mm) dla większej mocy ssania. Mufa CLEANTEC pewnie łączy wąż ssący z elektronarzędziem poprzez zamek bagnetowy. Z chipem RFID do automatycznego rozpoznawania węża ssącego. Oba końce dwóch węży ssących można połączyć ze sobą, dzięki czemu powstaje jeden długi wąż. Przed transportem oba końce węża można włożyć jeden w drugi, dzięki czemu ewentualne resztki pyłu pozostaną zamknięte w środku węża.

Gładki i bardziej elastyczny - dla idealnego poślizgu po powierzchni

Zalety i korzyści

- Wytrzymała, gładka powłoka zewnętrzna zapobiega zaczepianiu się węża ssącego
- Wewnętrzny, niezwykle elastyczny wąż ssący zapewniający maksymalną swobodę ruchów
- Geometria stożkowa (27 mm i 32 mm) dla większej mocy ssania
- Mufa CLEANTEC pewnie łączy wąż ssący z elektronarzędziem poprzez zamek bagnetowy
- Z chipem RFID do automatycznego rozpoznawania węża ssącego
- Oba końce dwóch węży ssących można połączyć ze sobą, dzięki czemu powstaje jeden długi wąż
- Przed transportem oba końce węża można włożyć jeden w drugi, dzięki czemu ewentualne resztki pyłu pozostaną zamknięte w środku węża

Zastosowanie do

- do CT 26/36/48
- do CT MINI i CT MIDI od modeli z 2019 roku

- antystatyczny
- odporny na działanie temperatury do +70 °C
- z tuleją redukcyjną oraz złączką
- gładki
- stożkowy

W kartonie.