FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu

Kod produktu: 204925



Festool Wąż ssący D36x5m-AS/CTR (500684) 204925

1 151,27 zł

~~**1 280,61 zł**~~

Festool Wąż ssący D36x5m-AS/CTR (500684) 204925

Oferta dotyczy sprzedaży 5mb

Gładki i bardziej elastyczny - dla idealnego poślizgu po powierzchni

Nasz wąż ssący: gładki i elastyczny, z gładką powłoką zewnętrzną, co zapewnia wygodniejszą obsługę, dłuższą żywotność i większą wydajność odsysania. Złączka CLEANTEC gwarantuje bezpieczne mocowanie na narzędziu – o momencie rozłączenia decydujesz Ty, nie przypadek.

Dane techniczne

- Średnica: 36 mm
- Oporność upływowa (DIN IEC 312): 1 M□/m

Funkcje

- Wytrzymała, gładka powłoka zewnętrzna zapobiega zaczepianiu się węża ssącego
- Wewnętrzny, niezwykle elastyczny wąż ssący zapewniający maksymalną swobodę ruchów
- Mufa CLEANTEC pewnie łączy wąż ssący z elektronarzędziem poprzez zamek bagnetowy
- Z chipem RFID do automatycznego rozpoznawania węża ssącego
- antystatyczny
- odporny na działanie temperatury do +70 °C
- z tuleją redukcyjną oraz złączką

Najważniejsze cechy produktu

- **Wygoda i pewność** Praca bez przerw i bez zaczepiania się węża ssącego. Z niezwykle trwałą, gładką powłoką zewnętrzną i dobrze chronionym, jeszcze bardziej elastycznym wężem ssącym. Dla swobody ruchów przy każdym zastosowaniu narzędzia.
- **Szybko najlepszy rezultat** Lepsze odsysanie, szybsze tempo pracy - stożkowy kształt węża ssącego zmniejsza tarcie wewnątrz węża, a tym samym zwiększa przepływ powietrza i siłę ssania.
- **Lepiej pracować z systemem** Nowa mufa CLEANTEC ze zintegrowanym zamkiem bagnetowym gwarantuje całkowicie pewne mocowanie na elektronarzędziu.

Zastosowanie

- Idealne do czyszczenia placów budowy, warsztatów i biur
- Do bezpiecznego podłączania do maszyn Festool z przyłączem 36 mm w celu zapewnienia doskonałego odsysania