Kod produktu: 574605

Festool Okleiniarka krawędzi KA 65 Plus CONTURO 574605

Festool Okleiniarka krawędzi KA 65 Plus CONTURO 574605

Produkt wycofany z oferty. Zastępuje go nowy, ulepszony model o kodzie 576574, dostępny TUTAJ. Wydajna, łatwa i szybka praca oraz szybka zmiana koloru kleju dzięki opatentowanemu systemowi klejenia przy użyciu patronów z klejem. Idealna jakość spoin i dobra przyczepność dzięki dokładnemu dozowaniu kleju. Czysty system dysz bez konieczności czyszczenia, bezpieczna praca dzięki niewielkiemu nagrzewaniu się obudowy urządzenia. Topienie kleju w ilości dostosowanej do potrzeb. Brak ryzyka przegrzania, przebarwienia lub utraty jakości kleju. Łatwa obsługa, perfekcyjna ergonomia, dobra widoczność obrabianego przedmiotu. Idealne rozwiązanie systemowe stanowiące element całego systemu wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych pozwala uzyskać perfekcyjne krawędzie.

Dane techniczne

- Pobór mocy 1200 W

- Wysokość obrzeża 18 - 65 mm
- Grubość obrzeża 0,5 - 3,0 mm
- Promień wewnętrzny >
- 50 mm
- Czas nagrzewania 8 min
- Temperatura topnienia 100 - 210 °C
- Prędkość posuwu 2/4 m/min
- ciężar 7.9 kg
- Naklejanie obrzeży: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 65 dB(A)
- Naklejanie obrzeży: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s
- Naklejanie obrzeży: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Naklejanie obrzeży: Poziom mocy akust. (A) LWA 76 dB(A)
- Naklejanie obrzeży: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s

Serce perfekcyjnej krawędzi

Wszechstronność i prosta obsługa sprawia, że CONTURO jest rzetelnym rozwiązaniem zarówno podczas wykonywania indywidualnych formatek, jak i do naklejania obrzeży na obrabiane elementy lub części meblowe produkowane w małych seriach. CONTURO w Systainerze nadaje się do zastosowań mobilnych przy pracach wykonywanych u Klienta.

Zalety i korzyści

- Wydajna, łatwa i szybka praca oraz szybka zmiana koloru kleju dzięki opatentowanemu systemowi klejenia przy użyciu patronów z klejem
- Idealna jakość spoin i dobra przyczepność dzięki dokładnemu dozowaniu kleju
- Czysty system dysz bez konieczności czyszczenia, bezpieczna praca dzięki niewielkiemu nagrzewaniu się obudowy urządzenia
- Topienie kleju w ilości dostosowanej do potrzeb. Brak ryzyka przegrzania, przebarwienia lub utraty jakości kleju
- Łatwa obsługa, perfekcyjna ergonomia, dobra widoczność obrabianego przedmiotu

- Idealne rozwiązanie systemowe stanowiące element całego systemu wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych pozwala uzyskać perfekcyjne krawędzie.

Zastosowania

- Wykonywanie krawędzi drewn., z tworzywa sztuczn. i warstw. na mat. płytowych
- Możliwość wykonania prostych elementów prostokątnych, jak i skomplik., niestandardowych kształtów
- Także jako uzupełnienie centrum obróbkowego, do tworzenia krawędzi na złożonych elementach niestandardowych i okrągłych
- Do wykorzystania przenośnego, do szybkiego wykańczania krawędzi na miejscu
- Do wykorzystania stacjonarnego do obróbki krótkich serii, prostych krawędzi, elementów niestandardowych i klejenia skosów, kąt 0-47°

Zakres dostawy

stół prowadzący, 4 x Klej, kolor naturalny, w systainerze SYS 4 T-LOC