

Festool Ukośnica przesuwna KS 120 REB-Set-MFT KAPEX

Kod produktu: 576663

10 061,99 zł brutto



Festool Ukośnica przesuwna KS 120 REB-Set-MFT KAPEX

Ekstraklasa w każdym calu

Zalety i korzyści

- Wyjątkowa precyzja przekrojów dzięki dwóm prowadnicom z podwójnym ułożyskowaniem
- Laser emitujący 2 linie do dokładnego oznaczania miejsca cięcia
- Obsługiwany z przodu mechanizm regulacji precyzyjnej kąta pochylenia tarczy pilarskiej z milimetrową dokładnością
- Ustawienie specjalne tarczy pilarskiej umożliwiające cięcie na głębokość do 120 mm
- System wymiany tarczy pilarskiej FastFix zapewnia pracę dostosowaną do materiału
- Precyzyjne cięcia dzięki dwóm prowadnicom
- Bezbłędne przenoszenie kąta kątownikiem nastawnym współpracującym z dwuliniowym laserem
- Kompaktowa, lekka konstrukcja umożliwia wygodny transport
- System bezpieczeństwa z szybkim hamulcem

Zastosowania

- Dopasowywanie listew cokołowych i sufitowych o wys. do 120 mm - bez obliczania
- Przycinanie na długość desek i paneli o wymiarach do 305 x 88 mm
- Dopasowywanie profili wieńcowych o wys. do 168 mm w „oryginalnej” pozycji montażu
- Przycinanie poprzeczne kantówek i belek o grubości do 88 mm

Zakres dostawy

- tarcza pilarska uniwersalna HW W 60,
- kątownik nastawny SM-KS,
- docisk mocujący obrabiany przedmiot,
- stół wielofunkcyjny MFT KAPEX,
- podparcie kątowe,
- krawędziowe AB-KA-UG,
- prowadnica do obcinania długich elementów KA-UG-R/L,
- zderzak przesuwny,
- zestaw elementów mocujących,
- prowadnica teleskopowa ze skalą,
- regulowana podpórka,
- klucz imbusowy SW 6,
- w kartonie

Dane techniczne:

- Pobór mocy 1600 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1400 - 3400 min⁻¹
- Średnica tarczy pilarskiej 260 mm
- Głębokość cięcia 90°/90° 305 x 88 mm
- Głębokość cięcia przy 45°/90° 215 x 88 mm
- Specjalna głęb. cięcia 90°/90° 60 x 120 mm
- Cięcie po przekątnej profilu wieńcowego 168 mm
- Kąt nachylenia 47/47 °
- Kąt skosu 50/60 °
- Wymiary (szer. x gł. x wys.) 713 x 500 x 470 mm
- Ciężar 23.1 kg
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- Spec. głęb. cięcia 45°/90° (po lewo) 40 x 120 mm
- Specjalna głęb. cięcia 45°/90° (z prawej) 20 x 120 mm
- Głęb. cięcia 50°/90° (po lewo) 196 x 88 mm
- Głęb. cięcia 60°/90° (z prawej) 152 x 88 mm
- Głęb. cięcia 45°/45° (z lewej) 215 x 55 mm
- Głęb. cięcia 45°/45° (z prawej strony) 215 x 35 mm
- Cięcie profilu wieńc. po przekątnej 90°/90° 168 mm
- Wysokość robocza 900 mm