



Festool Akumulatorowa zakrętarka udarowa TID18 5,2/4,0 I-Set PDC18

Kod produktu: 576488

3 863,09 zł brutto

Niekończąca się radość wkręcania

Zalety i korzyści

- Solidność: wytrzymałe komponenty o wysokiej jakości, w pełni zabezpieczone dzięki kompleksowym usługom Festool Service
- Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC najnowszej generacji, z trzema stopniami prędkości obrotowej, momentem obrotowym 180 Nm i dodatkowym trybem T do wkrętów samowiercących
- Bezpieczeństwo: mechanizm udaru stycznego niepowodujący odbić chroni nadgarstek
- Ergonomiczna i kompaktowa konstrukcja umożliwia długotrwałą, precyzyjną pracę bez zmęczenia, również w trudno dostępnych obszarach
- Elastyczny system akumulatorów: akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości. Przy lżejszych pracach polegających na wkręcaniu dobrym wyborem będzie akumulator Compact 3,1 Ah o mniejszym ciężarze
- Wygoda: beznarzędziowy uchwyt 1/4", zintegrowany schowek na bity, optymalne oświetlenie obszaru roboczego poprzez lampy LED, klips do paska montowany po obu stronach
- Mobilność: TID 18 w Systainerze³ może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott

Zastosowania

- Ochrona nadgarstka podczas wkręcania bez wstecznego momentu obrotowego
- Montaż mebli, zabudowa kuchni
- Montaż okuć, tylnych ścianek, listew
- Montaż drzwi i okien
- Wkręcanie w drewnie, metalu i tworzywach sztucznych
- Płoty, pergole, zadaszenia, wiaty

- Budowa konstrukcji drewnianych

Zakres dostawy

akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa PDC 18, akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, akumulator BP 18 Li 5,2 AS, szybka ładowarka TCL 6, szybko mocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm, nasadka kątowna, dodatkowy uchwyt, zaczep na pasek, w Systainer SYS3 M 237

Nowość: Service all-inclusive jako stały element narzędzia firmy Festool.--> więcej informacji.

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora 18 V
- Biegi 3 + T-Modus
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2./3. bieg 0 - 1200/0 - 2000/0 - 3200 min⁻¹
- Maks. liczba udarów 4500 min⁻¹
- Moment obrotowy maks. 180 Nm
- Maks. wielkość wkrętów w przypadku drewna miękkiego 8 x 220 mm
- Uchwyt narzędziowy 1/4"
- Pojemność akumulatora Li-Ion 4,0/5,2 Ah
- Ciężar z Li-Ion 1,5/1,6 kg