



Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa PDC 18/4 5,2/4,0 I-Set/XL-SCA QUADRIVE

Kod produktu: 576469

3 409,81 zł brutto

Wyjątkowy talent. Mocna. Odporna. Z mechanizmem udarowym

Zalety i korzyści

- Do wymagającego mocy wkręcania i wiercenia przy dużych średnicach
- Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC
- Solidność: niezniszczalna, metalowa, 4-biegowa przekładnia, dodatkowo zabezpieczona przez kompleksowe usługi Festool Service
- Jeszcze więcej zastosowań: włączany udar osiowy do wiercenia w murze
- 4 biegi do różnych zastosowań: od mocnego wkręcania momentem 60 Nm na 1 biegu do precyzyjnego wiercenia przy prędkości 3 800 obr./ min na 4 biegu
- Wszechstronność: szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix
- Elastyczny system akumulatorów: akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości. Przy pracach polegających na wierceniu i wkręcaniu wymagających większej mocy dobrym wyborem będzie akumulator 5,2 Ah. Pełne zabezpieczenie: kompleksowe usługi Festool obejmują oczywiście również akumulator
- Wygoda: optymalne oświetlenie obszaru roboczego przez dodatkowe lampy LED
- Mobilność: QUADRIVE w Systainerze³ może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott. Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny

Zastosowania

- Budowa konstrukcji drewnianych i ram
- Montaż drzwi i okien
- Wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych

- Połączenia wkrętami do 10x300 mm w drewnie
- Wiercenie otworów do 50 mm w drewnie za pomocą wiertel spiralnych

Zakres dostawy

akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, akumulator BP 18 Li 5,2 AS, szybka ładowarka SCA 8, uchwyt narzędziowy CENTROTEC, magnetyczny uchwyt bitów BH 60 CE, szybkoobrotowy uchwyt wiertarski FastFix 13 mm, bit PZ 2, dodatkowy uchwyt, nasadka kątowna, ogranicznik głębokości, w Systainer SYS3 M 187

Nowość: Service all-inclusive jako stały element narzędzia firmy Festool.--> więcej informacji.

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora 18 V
- Biegi 4
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 400/0 - 850 min⁻¹
- Pr. obr. bieg jał. 3./4. bieg 0 - 1850/0 - 3800 min⁻¹
- Maks. liczba uderzeń 76000 min⁻¹
- Średnica wiertła do drewna/stali 50/13 mm
- Średnica wiertel do wiercenia w murze (cegła) 10 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 1.2 - 11.5/0.8 - 7.2 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 40/60 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1.5 - 13 mm
- Pojemność akumulatora Li-Ion 4,0/5,2 Ah
- Ciężar z Li-Ion 1,8/2 kg