



Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa PDC 18/4 5,2/4,0 I-Set-SCA QUADRIVE

Kod produktu: 576468

3 211,75 zł brutto

Wyjątkowy talent. Mocna. Odporna. Z mechanizmem udarowym

Zalety i korzyści

- Do wymagającego mocy wkręcania i wiercenia przy dużych średnicach
- Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC
- Solidność: niezniszczalna, metalowa, 4-biegowa przekładnia, dodatkowo zabezpieczona przez kompleksowe usługi Festool Service
- Jeszcze więcej zastosowań: włączany udar osiowy do wiercenia w murze
- 4 biegi do różnych zastosowań: od mocnego wkręcania momentem 60 Nm na 1 biegu do precyzyjnego wiercenia przy prędkości 3 800 obr./ min na 4 biegu
- Wszechstronność: szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem, wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix
- Elastyczny system akumulatorów: akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości. Przy pracach polegających na wierceniu i wkręcaniu wymagających większej mocy dobrym wyborem będzie akumulator 5,2 Ah. Pełne zabezpieczenie: kompleksowe usługi Festool obejmują oczywiście również akumulator
- Wygoda: optymalne oświetlenie obszaru roboczego przez dodatkowe lampy LED
- Mobilność: QUADRIVE w Systainerze³ może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott. Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny

Zastosowania

- Budowa konstrukcji drewnianych i ram
- Montaż drzwi i okien

- Wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Połączenia wkrętami do 10x300 mm w drewnie
- Wiercenie otworów do 50 mm w drewnie za pomocą wiertel spiralnych

Zakres dostawy

- akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI,
- akumulator BP 18 Li 5,2 AS,
- szybka ładowarka SCA 8,
- uchwyt narzędziowy CENTROTEC,
- magnetyczny uchwyt bitów BH 60 CE,
- szybko mocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm,
- bit PZ 2,
- dodatkowy uchwyt,
- nasadka kątowna,
- w Systainer SYS3 M 187

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora 18 V
- Biegi 4
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 400/0 - 850 min⁻¹
- Pr. obr. bieg jał. 3./4. bieg 0 - 1850/0 - 3800 min⁻¹
- Maks. liczba uderzeń 76000 min⁻¹
- Średnica wiertła do drewna/stali 50/13 mm
- Średnica wiertel do wiercenia w murze (cegła) 10 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 1.2 - 11.5/0.8 - 7.2 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 40/60 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1.5 - 13 mm
- Pojemność akumulatora Li-Ion 4,0/5,2 Ah
- Ciężar z Li-Ion 1,8/2 kg