



Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T 18+3 HPC 4,0 I-Set (575693)

Kod produktu: 576455

2 758,47 zł brutto

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T 18+3 HPC 4,0 I-Set (575693) - do szybkich zmian między wierceniem i wkręcaniem

Zalety i korzyści

- Przełączanie z wkręcania na wiercenie bez zmiany ustawionego momentu obrotowego
- Inteligentne nasadki i system szybkiego przestawiania CENTROTEC do wszystkich zastosowań: nasadka kątowa i mimośrodkowa oraz ogranicznik głębokości
- Złącze FastFix akumulatorowej wiertarko-wkrętarki umożliwia beznarzędziową wymianę nasadek w ciągu kilku sekund
- Trwałość, solidna konstrukcja i moc dzięki bezszczotkowemu, bezawaryjnemu silnikowi EC-TEC
- Akumulatorowa wkrętarka i akumulator są kompleksowo zabezpieczone usługami Festool Serwis
- Wyraźnie lżejsze przy pełnej mocy dzięki akumulatorowi Li-HighPower z odpornymi na wysokie napięcie ogniwami
- Całkowicie elektroniczna regulacja i wyłączanie momentu obrotowego dla dokładnego wkręcania
- Ergonomiczność dzięki unikatowemu kształtowi litery C: narzędzie jest krótkie, lekkie i optymalnie wyważone
- Wkrętarka w Systainerze³ może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu bott. Systainery³ są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny

Zastosowania

- Montaż mebli, zabudowa kuchni

- Montaż okuć, tylnych ścianek, listew
- Montaż drzwi i okien, wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Płyty, pergole, zadaszenia, wiaty
- Budowa konstrukcji drewnianych

Zakres dostawy

- 2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI,
- szybka ładowarka TCL 6,
- uchwyt narzędziowy CENTROTEC,
- magnetyczny uchwyt bitów BH 60 CE,
- szybko mocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm, bit PZ 2,
- nasadka kątowna FastFix,
- nasadka mimośrodowa FastFix,
- zaczep na pasek,
- w Systainer SYS3 M 187

Dane techniczne:

- Napięcie akumulatora 18 V
- Biegi 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹
- Średnica wiertła do drewna/stali 45/13 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 0.8 - 8/0.5 - 6 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 35/50 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1.5 - 13 mm
- Pojemność akumulatora Li-Ion 4 Ah
- Ciężar z akumulatorem Li-Ion 1.6 kg