

## Festool Zagłębiarka TS 75 EBQ-FS

Kod produktu: 561185

**3 535,38 zł brutto**



Wierne jednej linii. Z niezbędnym wyposażeniem do każdego materiału, a przy tym lekkie i łatwe w obsłudze. Takie są pilarki Festool. Osadzony sprężyste klin rozdzielający zapewnia perfekcyjne przekroje wgłębne. Beznarzędziowe ustawianie luzu na szynie prowadzącej. Szybki hamulec zapewnia bezpieczną i komfortową pracę. System FastFix: szybka wymiana tarcz, praca dostosowana do materiału. Przekroje bez wyrw po obu stronach piły - z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwoodpryskowym **Głębokość cięcia do 75 mm - absolutny rekord**

Praca na sprawdzonej zasadzie zagłębiania, idealna do wykonywania grubych przekrojów. Przy użyciu TS 75 można przecinać za jednym razem, nawet grube materiały bez mozolnego odwracania ich na drugą stronę.

### Dane techniczne

- Pobór mocy 1600 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1350 - 3550 min<sup>-1</sup>
- Średnica tarczy pilarskiej 210 mm
- Zakres regulacji kątowej 0 - 47 °
- Głębokość cięcia 0 - 75 mm
- Głębokość cięcia przy 45° 55 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- ciężar 6.2 kg
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 95 dB(A)
- Cięcie metalu: łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s<sup>2</sup>
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 106 dB(A)
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB

### Głębokość cięcia do 75 mm

### Zalety i korzyści

- Osadzony sprężyste klin rozdzielający zapewnia perfekcyjne przekroje wgłębne
- Beznarzędziowe ustawianie luzu na szynie prowadzącej

- Szybki hamulec zapewnia bezpieczną i komfortową pracę
- System FastFix: szybka wymiana tarcz, praca dostosowana do materiału
- Przekroje bez wyrw po obu stronach piły - z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwodpryskowym

## Zastosowania

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 75 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
- Obróbka profili ogrodów zimowych
- Czyste i proste przycinanie na długość kanałów kablowych
- Przycinanie podłóg warstwowych
- Obróbka płyt warstwowych przy budowie hal

## Zakres dostawy

tarcza pilarska uniwersalna HW W 36, zabezpieczenie przed przesunięciem do tyłu FS-RSP, szyna prowadząca FS 1400/2, narzędzie do obsługi, w kartonie