



## Festool Zagłębiarka TS 75 EBQ-Plus

Kod produktu: 561436

**3 289,34 zł brutto**

Wierne jednej linii. Z niezbędnym wyposażeniem do każdego materiału, a przy tym lekkie i łatwe w obsłudze. Takie są pilarki Festool. Głębokość cięcia do 75 mm daje jeszcze więcej możliwości zastosowań. System FastFix: szybka wymiana tarcz, praca dostosowana do materiału. Bezpieczeństwo i komfort – sprzęgło przeciążeniowe i zabezpieczenie przed cofaniem piły. Osadzony sprężyste klin rozdzielający zapewnia perfekcyjne przekroje wgłębne. Beznarzędziowe ustawianie luzu na szynie prowadzącej. Szybki hamulec zapewnia bezpieczną i komfortową pracę. Przekroje bez wyrw po obu stronach piły - z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwdopryskowym

### Dane techniczne

- Pobór mocy 1600 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1350 - 3550 min<sup>-1</sup>
- Średnica tarczy pilarskiej 210 mm
- Zakres regulacji kątowej 0 - 47 °
- Głębokość cięcia 0 - 75 mm
- Głębokość cięcia przy 45° 55 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- ciężar 6.2 kg
- Cięcie metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 95 dB(A)
- Cięcie metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s<sup>2</sup>
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Cięcie metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 106 dB(A)
- Cięcie metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB

### Głębokość cięcia do 75 mm - absolutny rekord

Praca na sprawdzonej zasadzie zagłębiania, idealna do wykonywania grubych przekrojów. Przy użyciu TS 75 można przecinać za jednym razem, nawet grube materiały bez mozolnego odwracania ich na drugą stronę.

### Zalety i korzyści

- Głębokość cięcia do 75 mm daje jeszcze więcej możliwości zastosowań

- System FastFix: szybka wymiana tarcz, praca dostosowana do materiału
- Bezpieczeństwo i komfort – sprzęgło przeciążeniowe i zabezpieczenie przed cofaniem piły
- Osadzony sprężyste klin rozdzielający zapewnia perfekcyjne przekroje wgłębne
- Beznarzędziowe ustawianie luzu na szynie prowadzącej
- Szybki hamulec zapewnia bezpieczną i komfortową pracę
- Przekroje bez wyrw po obu stronach piły - z dodatkowym zabezpieczeniem przeciwoodpryskowym

## Zastosowania

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 75 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
- Obróbka profili ogrodów zimowych
- Czyste i proste przycinanie na długość kanałów kablowych
- Przycinanie podłóg warstwowych
- Obróbka płyt warstwowych przy budowie hal

## Zakres dostawy

tarcza pilarska uniwersalna HW W 36, zabezpieczenie przed przesunięciem do tyłu FS-RSP, zabezpieczenie przeciwoodpryskowe, narzędzie do obsługi, w systainerze SYS 5 T-LOC