



Festool Zagłębiarka TS 55 CAMP-Set

Kod produktu: 575961

3 333,24 zł brutto

Festool Zagłębiarka TS 55 CAMP-Set

Wyjątkową cechą jest ultra płaska obudowa z króćcem ssącym przesuniętym do wewnątrz. Umożliwia to cięcie przy krawędzi, z minimalnym odstępem od ściany wynoszącym 12 mm. Możliwe jest też wyposażenie w okienko lub zabezpieczenie przeciwoodpryskowe. TS 55 R gwarantuje jeszcze większą kontrolę i doskonałe rezultaty. Kolejne cechy szczególne to nowo opracowany klin rozszczepiający, który wysuwa się przed tarczą i zapewnia bezpieczeństwo oraz precyzyjne umiejscowienie w już istniejących nacięciach, poszerzona regulacja kąta oraz podwójny wyświetlacz do regulacji głębokości cięcia, gwarantujący jeszcze większą precyzją i prostą obsługę. Ogólnie rzecz biorąc, jest to najlepsza zagłębiarka, jaką dotąd zbudowaliśmy.

Zalety:

- Wysoka elastyczność dzięki płaskiej obudowie i min. odstępowi od ściany (12 mm).
- Regulacja kątowa z funkcją podcięć od -1° do 47° .
- Przezroczyste i przesuwne okienko kontrolne zapewnia dobry widok rysy i tarczy pilarskiej.
- Klin prowadzący zapewnia bezpieczną pracę i łatwe ustawianie pilarki do istniejącego rzazu

Dane techniczne:

- Rodzaj napędu Sieć
- Pobór mocy 1200 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2000 - 5800 min⁻¹
- Średnica tarczy pilarskiej 160 mm
- Zakres regulacji kątowej $-1 - 47^{\circ}$

- Głębokość cięcia 0 - 55 mm
- Głębokość cięcia przy 45° 43 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- Ciężar 4.5 kg

Zakres dostawy:

- tarcza pilarska z zębem drobnym HW W48,
- 2 x szyna prowadząca FS 1400/2,
- 1 x 2 elementy łączące FSV,
- ścisk stolarski FSZ 120,
- zabezpieczenie przeciwodpryskowe,
- okienko,
- klucz imbusowy SW 5

Najlepsza zagłębiarka, jaką udało się nam stworzyć

Zalety i korzyści

- Wysoka elastyczność dzięki płaskiej obudowie i min. odstępowi od ściany (12 mm)
- Regulacja kątowna z funkcją podcięć od -1° do 47°
- Przezroczyste i przesuwne okienko kontrolne zapewnia dobry widok rysy i tarczy pilarskiej
- Klin prowadzący zapewnia bezpieczną pracę i łatwe ustawianie pilarki do istniejącego rzazu

Zastosowania

- Precyzyjne przekroje wgłębne w materiałach o grubości do 55 mm
- Perfekcyjne przycinanie na długość drzwi wejściowych - z szyną prowadzącą
- Wykonywanie szczelin dylatacyjnych w parkietach oraz wpustów czołowych
- Przycinanie materiałów płytowych
- Przycinanie i obróbka płyt gipsowo-włóknowych