FESTOOL
Autoryzowany Dystrybutor

Link do produktu

Kod produktu: 576232

Festool Frezarka do krawędzi OFK 700 EQ-Plus 576232

3 445,67 zł

~~**3 546,03 zł**~~

Festool Frezarka do krawędzi OFK 700 EQ-Plus 576232

Przekładana płyta stołu o dużej powierzchni. Unikanie uszkodzeń powierzchni dzięki nachyleniu stołu frezarki pod kątem 1,5°. Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm. Wodzik zapewnia doskonale wyfrezowane powierzchnie krawędzi bez odsadzeń. Szybka i prosta wymiana frezów dzięki blokadzie wrzeciona

Dane techniczne

- Pobór mocy 720 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 10000 - 26000 min
- Maks. średnica frezu 26 mm
- Średnica uchwytu zaciskowego 6 - 8 mm
- Maks. głębokość frezowania, w pionie 9 mm
- Maks. głębokość frezowania, w poziomie 5 mm
- Maks. szerokość frezowania 14 mm

- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
- ciężar 2 kg
- Frezarki: Tolerancja błędu (wibracje) K 2 m/s
- Frezarki: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Frezarki: Łączna wartość średnia drgań ah 6 m/s
- Frezarki: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 80 dB(A)
- Frezarki: Poziom mocy akust. (A) LWA 91 dB(A)

Stworzona do precyzyjnej obróbki. Multitalent do krawędzi.

OFK 700 EQ to prawdziwy multitalent pośród frezarek do obróbki krawędzi. Z jej pomocą frezowanie wyrównujące krawędzi i występów powierzchniowych jest czynnością łatwą i szybką. Nie ma większego znaczenia, czy obrabiany przedmiot jest mały, czy duży, krawędzie proste czy kształtowe. Ta frezarka potrafi wszystko. Duży, szybko przekładany stół frezarki zapewnia w każdej pozycji roboczej stabilne oparcie i pewne prowadzenie maszyny.

Zalety i korzyści

- Przekładana płyta stołu o dużej powierzchni
- Unikanie uszkodzeń powierzchni dzięki nachyleniu stołu frezarki pod kątem 1,5°
- Precyzyjne nastawianie głębokości frezowania z dokładnością do 1/10 mm
- Wodzik zapewnia doskonale wyfrezowane powierzchnie krawędzi bez odsadzeń
- Szybka i prosta wymiana frezów dzięki blokadzie wrzeciona

Zastosowania

- Do występów na powierzchniach i krawędziach z tworzywa lub drewna
- Zaokrąglanie i sfazowywanie krawędzi
- Frezowanie wpustów czołowych na listwy obrzeżowe z PCW
- Frezowanie wyrównujące płyt warstwowych
- Frezowanie doklejek przy elementach o profilu wklęsłym lub wypukłym, jak stoły okrągłe, blaty biurek itp.

Zakres dostawy

uchwyt zaciskowy Ø 8 mm, frez do wyrównywania D 19 x 16, osłona ssąca, narzędzie do obsługi, w systainerze SYS 2 T-LOC