

Kod produktu: 574321



Festool Frezarka do aluminiowych płyt warstwowych PF 1200 E- Plus Alucobond 574321

10 295,15 zł~~11 514,28 zł~~

Festool Frezarka do aluminiowych płyt warstwowych PF 1200 E-Plus Alucobond 574321

Rolki wodzące do różnych grubości materiałów. Niewielki ciężar ułatwia transport i mobilne zastosowania. Rowek prowadzący dla szyny prowadzącej. Szybki postęp frezowania zapewnia łatwe i precyzyjne wykonywanie prac przy użyciu frezu krążkowego. Wytrzymała, nieulegająca zużyciu konstrukcja zapewnia długą eksploatację

Dane techniczne

- Pobór mocy 1200 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1900 - 5200 min⁻¹
- Głębokość frezowania 0-9 mm
- Maks. średnica frezu 118 mm
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27/36 mm
- ciężar 5.4 kg
- Frezarki: Tolerancja błędu (wibracje) K 2 m/s²

- Frezarki: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Frezarki: Łączna wartość średnia drgań a_h 3 m/s²
- Frezarki: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 91 dB(A)
- Frezarki: Poziom mocy akust. (A) LWA 102 dB(A)

Przenośna specjalistka od wpustów i krawędzi

Specjalnie zaprojektowana, aby łatwo i precyzyjnie ociosać krawędzie aluminiowych płyt warstwowych. W połączeniu z szyną prowadzącą nadaje się również do frezowania płyt aluminiowych, idealna do pracy mobilnej przy budowie obiektów targowych i budowie fasad. Za pomocą rolki wodzącej zapewniona zostaje precyzyjna głębokość frezowania. Frez może wnikać w materiał na tyle głęboko, na ile pozwala rolka wodząca.

Zalety i korzyści

- Rolki wodzące do różnych grubości materiałów
- Niewielki ciężar ułatwia transport i mobilne zastosowania
- Rowek prowadzący dla szyny prowadzącej
- Szybki postęp frezowania zapewnia łatwe i precyzyjne wykonywanie prac przy użyciu frezu krążkowego
- Wytrzymała, nieulegająca zużyciu konstrukcja zapewnia długą eksploatację

Zastosowania

- Wykonywanie wpustów 90° i 135°
- Frezowanie aluminiowych płyt warstwowych
- Stosowanie mobilne – także z szyną prowadzącą

Zakres dostawy

frez do wpustów "V", 90°, rolka wodząca A4, prowadnica nastawna do FS, narzędzie do obsługi, bez szyny prowadzącej, w systainerze SYS 4 T-LOC

