

Kod produktu: 691140



Festool Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa LEX 3 125/3 691140

3 239,96 zł~~**3 334,32 zł**~~

Festool Pneumatyczna szlifierka mimośrodowa LEX 3 125/3 691140

Pomyłka wykluczona

Na przycisku włącznika w LEX 3 mamy czytelną identyfikację suwu, dzięki czemu zawsze trzyma się w ręku właściwe urządzenie. Niskie zużycie sprężonego pow. wpływa na redukcję kosztów. Mniejsze vibracje i przyjemny odgłos pracy zapewniają ochronę zdrowia. Bardzo trwała konstrukcja zapewnia długą żywotność, rzadszą potrzebę serwisowania i oszczędność kosztów. Połączenie z węzłem IAS 3 light upraszcza stałe odsysanie, zapewnia najlepsze wyniki pracy i ochronę zdrowia. Wysokiej jakości talerz szlifierski FUSION-TEC z zasadą MULTI-JETSTREAM zapewnia optymalne odsysanie, redukuje konieczność poprawek i koszty. Mały suw szlifujący rzędu 3 mm zapewnia bardzo wysokiej jakości efekt szlifowania i oszczędność kosztów. Hamulec talerza redukuje błędy szlifowania podczas przykładania urządzenia do materiału, a tym samym konieczność poprawek i koszty. Długą żywotność w modelach LEX 3 zapewnia trwała konstrukcja. Innowacyjny system IAS 3 gwarantuje perfekcyjne odsysanie, niskie wartości vibracji oraz słyszalnie niższy poziom hałasu podczas pracy – wszystko to w celu zapewnienia zdrowszego środowiska pracy. **Korzyści do trzeciej potęgi – system IAS 3.**

Jedyny w swoim rodzaju system IAS 3 łączy trzy funkcje w jednym węźle: zasilanie sprężonym powietrzem, odprowadzanie powietrza zużytego i bezpośrednie odsysanie. Pył szlifierski i zużyte powietrze separowane są od powierzchni obrabianej, która pozostaje czysta, a rezultaty szlifowania są olśniewające. Tłumik hałasu w węźle powoduje, że narzędzie pneumatyczne pracuje ciszej. Dzięki inteligentnie skonstruowanemu systemowi zimne powietrze nie dmucha na dłonie i nadgarstki, które pozostają ciepłe, a praca jest przyjemniejsza i zdrowsza.

Dane techniczne

- Ciśnienie robocze (przepływowe) 6 bar
- Suwy robocze 19000 min⁻¹
- Prędkość obr. ruchu mimośr. 9500 min⁻¹
- Suw szlifujący 3 mm
- Wartość emisji drgań ah (1-osiowa) 1.1 m/s²
- Wartość emisji drgań ah (3-osiowa) 3.6 m/s²
- Zużycie powietrza przy obciążeniu nominalnym 290 l/min
- Poziom ciśnienia akustycznego 70 dB(A)
- Talerz szlifierski Ø 125 mm
- ciężar 0.9 kg
- Szlifowanie: Łączna wartość średnia drgań ah 4.4 m/s²
- Szlifowanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 70 dB(A)
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 2 m/s²
- Szlifowanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 81 dB(A)
- Szlifowanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB

Oszczędność na sprężonym powietrzu - nie na efektach

Zalety i korzyści

- Niskie zużycie sprężonego pow. wpływa na redukcję kosztów
- Mniejsze wibracje i przyjemny odgłos pracy zapewniają ochronę zdrowia

- Bardzo trwała konstrukcja zapewnia długą żywotność, rzadszą potrzebę serwisowania i oszczędność kosztów
- Połączenie z wężem IAS 3 light upraszcza stałe odsysanie, zapewnia najlepsze wyniki pracy i ochronę zdrowia
- Wysokiej jakości talerz szlifierski FUSION-TEC z zasadą MULTI-JETSTREAM zapewnia optymalne odsysanie, redukuje konieczność poprawek i koszty
- Mały suw szlifujący rzędu 3 mm zapewnia bardzo wysokiej jakości efekt szlifowania i oszczędność kosztów
- Hamulec talerza redukuje błędy szlifowania podczas przykładania urządzenia do materiału, a tym samym konieczność poprawek i koszty

Zastosowania

- Szlifowanie dokładne i końcowe, idealne do zaokrągleń
 - Szlifowanie końcowe wypełniacza, np. w 4-etapowym systemie szlifowania
 - Oszlifowywanie stref cieniowania
 - Szlifowanie powierzchni na gotowo do polerowania na wysoki połysk
 - Szlifowanie powierzchni drewnianych na gotowo do woskowania
 - Szlifowanie końcowe lakierów, drewna, tw. sztucznych i mat. mineralnych
-
- zalecenie: do pracy konieczny jest system IAS 2/IAS 3

Zakres dostawy

talerz szlifierski StickFix Ø 125 mm (supermiękki), narzędzie do obsługi, w kartonie