



Ołówek Znacznik Grafit

3030 Pica Dry + wkłady

4070 PICA MARKER 30407

~~76,63 zł~~

Ulepszona wersja posiada:

- wzmocniony 3-razy silniejszy mechanizm trzymający wkład
- przycisk z pierścieniem uszczelniającym
- nowy design produktu

- zakurzonych, niezabezpieczonych, tłustych, wilgotnych, szorstkich, ciemnych, wrażliwych, laminowanych, silikonowanych
- szczególnie nadaje się do powierzchni gładkich, jak np. płyty kartonowo-gipsowe, płytki ceramiczne, glazura, klinkier, szkło itp. urządzenia elektryczne, instalacje, powierzchnie metalowe.

Cechy użytkowe:

- można używać w otworach i we wgłębieniach.
- różnorodne wkłady dają możliwość użycia na jasnych i ciemnych materiałach.
- wkłady występują w wersji wodoodpornej i wodorozpuszczalnej.
- dobrze widoczne linie z doskonałą kolorystyką.
- automatyczny mechanizm wysuwania wkładu zapobiega wypadaniu wkładu
- pozwala na opisywanie praktycznie wszystkich rodzajów powierzchni materiałowych
- łatwa wymiana wkładu – przytrzymanie przycisku umożliwia wysunięcie jednego wkładu i włożenie drugiego
- na szklistych powierzchniach możliwe ścieranie przy pomocy wilgotnej ściarki
- możliwość usuwania ze wszystkich powierzchni gładkich
- pochewka posiada praktyczny zaczep, umożliwiający łatwe zamocowanie w kieszonce spodni lub pasa narzędziowego.
- można z powodzeniem używać zamiast ołówka stolarskiego.
- końcówka znacznika jest wydłużona, dzięki czemu łatwo wchodzi w otwory, umożliwiając wykonywanie zaznaczeń np. pod śruby w konsoli.
- szeroki zakres zastosowań dzięki możliwości wyboru sztyftów o różnych właściwościach.
- intensywny kolor obudowy ułatwia odnalezienie produktu
- w opinii rzemieślników najlepszy znacznik występujący na rynku.

Parametry techniczne:

- tuba prowadząca o długości 40 mm i średnicy 5 mm
- automatyczne wysuwanie grafitu z rurki ze stali nierdzewnej
- temperówka wbudowana w pokrywie przedniej
- zawiera uniwersalny wymienny wkład grafitowy 2B (Ø 2,8 mm)
- możliwa obsługa jedną ręką
- automatyczne prowadzenie rysika – 1 przyciśnięcie = 2mm wysuwu wkładu

Przeznaczenie:

- branża budowlana: nakładanie tynków, sucha zabudowa, hydraulika, płytkarstwo, kamieniarstwo
- branża wykonawcza: konstrukcje drewniane, konstrukcje metalowe, blacharstwo, szkło, ceramika
- zastosowania przemysłowe, prototypownie, działy utrzymania jakości, tworzywa sztuczne

Kolor: 3 szt. Czerwony, 2 szt. Biały, 3 szt. Grafitowy