



Kod produktu: 577058

Festool Akumulatorowa pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240 EB Basic-Promo 2021 577058

**Festool Akumulatorowa pilarka do materiałów izolacyjnych ISC 240 EB Basic-Promo 2021
577058**

Rewolucja w dziedzinie cięcia materiałów izolacyjnych.

Zalety i korzyści

- Idealnie dopasowane zespoły tnące umożliwiają szybkie i precyzyjne cięcie elastycznych materiałów izolacyjnych z włókien mineralnych i naturalnych oraz płyt PUR
- Niezwykła wydajność cięcia materiałów: prowadzenie ręczne lub przy pomocy przykładnicy kątowej (w wersji SET lub jako wyposażenie dodatkowe) dla dokładnych, powtarzalnych cięć z zachowaniem kątów
- Praca bez zmęczenia dzięki idealnie wyważonej konstrukcji i niewielkiemu ciężarowi – maksymalny komfort pracy, także podczas obsługi jedną ręką

- Cięcie bez wysiłku, nawet w przypadku materiałów izolacyjnych o dużej grubości: dzięki zespołowi tnącemu do głębokości 350 mm
- Beznarzędziowa wymiana zespołów tnących zapewnia wydajną pracę dopasowaną do rodzaju materiału

Zastosowania

- Cięcie elastycznych materiałów izolacyjnych, takich jak wełna mineralna, kamienna i włókna naturalne (przy użyciu zespołu tnącego ze szlifem falistym)
- Do cięcia twardej pianki poliuretanowej (PUR), płyt styropianowych (przy użyciu zespołu tnącego z zębem rozwartym)
- Bezprzewodowe cięcie tam, gdzie nie ma gniazdka lub jest ono trudno dostępne (np. na zewnątrz, na rusztowaniu)
- Idealne w czasie prac montażowych w różnych miejscach
- Dokładne cięcia z zachowaniem kątów elastycznych materiałów izolacyjnych – w połączeniu z szyną prowadzącą i przykładnicą kątową FS-WA-ISC
- Brzeczot z zębami przemiennymi (W/PW)

Zakres dostawy

akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, bez ładowarki, zespół tnący ze szlifem falistym SG-240/W-ISC, stół (204160), sanie do szyny prowadzącej, Systainer SYS3 M 237, w kartonie

Gwarancja all-inclusive.

Dane techniczne:

- Rodzaj napędu Akumulator
- Napięcie akumulatora 18 V
- Liczba skoków roboczych 3000 min⁻¹
- Głębokość cięcia 240 mm
- Skok 26 mm

- Przyłącze do odsysania pyłu Ø 27 mm
- Pojemność akumulatora 4,0 Ah
- Ciężar z akumulatorem 2,4 kg
- Cięcie elastycznej wełny mineralnej: tolerancja błędu (wibracja) K 2 m/s^{1/2}
- Cięcie elastycznej wełny mineralnej: łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s^{1/2}
- Cięcie elastycznej wełny mineralnej: szereg norm EN 62841-2-11
- Cięcie elastycznej wełny mineralnej: poziom mocy akustycznej (A) Lw 97 dB(A)
- Cięcie elastycznej wełny mineralnej: poziom ciśnienia akustycznego (A) Lp 86 dB(A)
- Cięcie elastycznej wełny mineralnej: tolerancja błędu (hałas) K 5 dB
- Cięcie PUR: szereg norm EN 62841-2-11
- Cięcie PUR (350 mm): łączna wartość średnia drgań ah 8.5 m/s^{1/2}
- Cięcie PUR: tolerancja błędu (hałas) K 5 dB
- Cięcie PUR (240 mm): łączna wartość średnia drgań ah 4.5 m/s^{1/2}
- Cięcie PUR (240 mm): tolerancja błędu (wibracja) K 2 m/s^{1/2}
- Cięcie PUR: poziom ciśnienia akustycznego (A) Lp 86 dB(A)
- Cięcie PUR (350 mm): tolerancja błędu (wibracja) K 5 m/s^{1/2}
- Cięcie PUR: poziom mocy akustycznej (A) LWA 97 dB(A)