

Kod produktu: 577052



Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka TDC 18/4 I-Basic-Promo 2021 QUADRIVE 577052

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka TDC 18/4 I-Basic-Promo 2021 QUADRIVE 577052

Czysta siła w 4 biegach

Zalety i korzyści

- Moc dla wkręcania i wiercenia przy dużych średnicach, szybkość dla sprawnego przebiegu prac przy mniejszych średnicach
- Maksymalna wydajność: dzięki niezwykle mocnemu, bezszczotkowemu, a tym samym wytrzymałemu silnikowi EC-TEC
- Solidność: niezniszczalna, metalowa, 4-biegowa przekładnia, dodatkowo zabezpieczona przez kompleksowe usługi Festool Service
- QUADRIVE z 4 biegami do różnych zastosowań: od wkręcania momentem 50 Nm na 1 biegu do precyzyjnego wiercenia przy prędkości 3600 obr./ min na 4 biegu
- Wszechstronność: szybka i beznarzędziowa zmiana między wierceniem a wkręcaniem,

- wierceniem pod kątem i wkręcaniem pod kątem dzięki łączu FastFix
- Ogranicznik głębokości i nasadka mimośrodowa dodatkowo umożliwiają wkręcanie z ograniczeniem głębokości w pobliżu krawędzi
 - Elastyczny system akumulatorów: w zastosowaniach wymagających wysokiej mocy akumulator Li-HighPower Compact 4,0 Ah zapewnia idealne połączenie mocy, kompaktowości i lekkości. Przy pracach polegających na wierceniu i wkręcaniu wymagających większej mocy dobrym wyborem będzie akumulator 5,2 Ah. Pełne zabezpieczenie: kompleksowe usługi Festool obejmują oczywiście również akumulator
 - Wygoda: optymalne oświetlenie obszaru roboczego przez dodatkowe lampy LED z możliwością sterowania przez aplikację Festool Work
 - Mobilność: QUADRIVE jest umieszczona w Systainerze[®] i może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy dzięki integracji z wyposażeniem samochodowym Bott

Zastosowania

- Budowa konstrukcji drewnianych i ram
- Montaż drzwi i okien
- Wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Połączenia wkrętami do 10x300 mm w drewnie
- Wiercenie otworów do 70 mm w drewnie za pomocą wiertła Forstner

Zakres dostawy

akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, bez ładowarki, uchwyt narzędziowy CENTROTEC, magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp, szybkoobrotowy uchwyt wiertarski FastFix 13 mm, bit PZ 2, dodatkowy uchwyt, zaczep na pasek, Systainer SYS3 M 187, w kartonie

Gwarancja all-inclusive.

Dane techniczne:

- Rodzaj napędu Akumulator
- Napięcie akumulatora 18 V
- Biegi 4
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 500/0 - 800 min¹
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 3./4. bieg 0 - 2350/0 - 3600 min¹
- Średnica wiertel do drewna/stali 70/13 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 2 - 20/2 - 20 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 50/75 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1.5 - 13 mm
- Pojemność akumulatora 4,0/5,2 Ah
- Ciężar z akumulatorem 1,9/2,0 kg
- Wiercenie w metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 63 dB(A)
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 5 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s²
- Wiercenie w metalu: Szereg norm EN 62841
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
- Wiercenie w metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 3 m/s²
- Wiercenie w metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 74 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 72 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN 62841
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 61 dB(A)