

Kod produktu: 577031



## Festool Akumulatorowa szlifierka kątowa AGC 18-125 EB-Basic-Promo 2021 577031

**1 801,65 zł**~~1 854,13 zł~~

### Festool Akumulatorowa szlifierka kątowa AGC 18-125 EB-Basic-Promo 2021 577031

**Trwałe rozwiązanie do cięcia i szlifowania.**

#### Zalety i korzyści

- Trwałość: szczelnie obudowany silnik i elektronika są chronione przed pyłem
- Praca dopasowana do materiału: prędkość obrotową można regulować bezstopniowo w zakresie od 4 500 do 8 500 obr./min
- Idealna, ergonomiczna konstrukcja: podczas cięcia urządzenie leży dobrze w ręce, pracuje cicho, a wibracje są niewielkie
- Szybka praca dzięki wydajnemu, bezszczotkowemu, a więc także niewymagającemu konserwacji silnikowi EC-TEC
- Ochrona w czasie pracy w pakiecie: bezpieczną pracę zapewnia łagodny rozruch,

elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe, hamulec silnika i ochrona przed ponownym uruchomieniem

- Lepiej pracować z systemem: kompatybilność z akumulatorami BP 18 V
- Pewna inwestycja: pełne zabezpieczenie dzięki kompleksowym usługom Festool Service
- Zapakowana w Systainer<sup>®</sup>, akumulatorowa szlifierka kątowa może być doskonale zintegrowana z wyposażeniem pojazdu Bott w celu łatwego transportu z warsztatu na plac budowy. Systainery<sup>®</sup> są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny

## Zastosowania

- Cięcie najtwardszych materiałów (metal, kamień, beton)
- Lekkie prace szlifierskie (np. gratowanie metalu)

## Zakres dostawy

akumulator BP 18 Li 5,2 ASI, bez ładowarki, osłona SH-AGC 18, uchwyt dodatkowy VIBRASTOP, nakrętka szybkomocująca QNR-AGC 18, kołnierz BF-AGC 18, klucz KF-AGC 18, Systainer SYS3 M 187, w kartonie

## Gwarancja all-inclusive.

## Dane techniczne:

- Rodzaj napędu Akumulator
- Napięcie akumulatora 18 V
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 4500 - 8500 min<sup>-1</sup>
- Średnica tarczy Ø 125 mm
- Gwint wrzeciona/ kołnierz M14
- Pojemność akumulatora 5.2 Ah

- Kompatybilne z akumulatorami serii produkcyjnej BP 18
- Ciężar z akumulatorem 2.7 kg
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błęd (wibracje) K 1.5 m/s<sup>2</sup>
- Szlifowanie powierzchni: Łączna wartość średnia drgań ah 5 m/s<sup>2</sup>
- Szlifowanie powierzchni: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 86 dB(A)
- Szlifowanie powierzchni: Szereg norm EN EN 60745
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błęd (hałas) K 3 dB
- Szlifowanie powierzchni: Poziom mocy akust. (A) LWA 97 dB(A)