

Kod produktu: 576992

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka C 18 HPC 4,0 I-Set 576992 (577617)

3 468,88 zł~~**3 569,91 zł**~~

Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka C 18 HPC 4,0 I-Set 576992 (577617)

Produkt wycofany z oferty. Zastępuje go nowy, ulepszony model o kodzie 576992.

Kształt: wyjątkowy. Głowica: wymienna

Zalety i korzyści

- Przełączanie z wkręcania na wiercenie bez zmiany ustawionego momentu obrotowego
- Inteligentne nasadki i system szybkiego przezbrajania CENTROTEC do wszystkich zastosowań: nasadka kątowa i mimośrodowa oraz ogranicznik głębokości
- Złącze FastFix akumulatorowej wiertarko-wkrętarki umożliwia beznarzędziową wymianę nasadek w ciągu kilku sekund
- Trwałość, solidna konstrukcja i moc dzięki bezszczotkowemu, bezawaryjnemu silnikowi EC-TEC

- Akumulatorowa wkrętarka i akumulator są kompleksowo zabezpieczone usługami Festool Serwis
- Wyraźnie lżejsze przy pełnej mocy dzięki akumulatorowi Li-HighPower z odpornymi na wysokie napięcie ogniwami
- Całkowicie elektroniczna regulacja i wyłączanie momentu obrotowego dla dokładnego wkręcania
- Ergonomiczność dzięki unikatowemu kształtowi litery C: narzędzie jest krótkie, lekkie i optymalnie wyważone
- Wkrętarka w Systainerze[®] może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu Bott. Systainery[®] są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny

Zastosowania

- Montaż mebli, zabudowa kuchni
- Montaż okuć, tylnych ścianek, listew
- Montaż drzwi i okien, wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Płoty, pergole, zadaszenia, wiaty
- Budowa konstrukcji drewnianych

Zakres dostawy

2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, szybka ładowarka TCL 6, uchwyt narzędziowy CENTROTEC, magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp, szybko mocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm, bit PZ 2, nasadka kątowa FastFix, nasadka mimośrodowa FastFix, zaczep na pasek, Systainer SYS3 M 187, w kartonie

Gwarancja all-inclusive.

Dane techniczne:

- Rodzaj napędu Akumulator
- Napięcie akumulatora 18 V
- Biegi 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 450/0 - 1500 min⁻¹
- Średnica wiertel do drewna/stali 40/13 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 0.8 - 8/0.5 - 6 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 27/45 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1.5 - 13 mm
- Pojemność akumulatora 4 Ah
- Ciężar z akumulatorem 1.6 kg
- Wiercenie w metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 65 dB(A)
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 5 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s²
- Wiercenie w metalu: Szereg norm EN 62841
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
- Wiercenie w metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 3.6 m/s²
- Wiercenie w metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 76 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K 3 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 75 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN 62841
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 64 dB(A)