

Kod produktu: 577051



Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T18+3 Basic-Promo 2021 577051

1 306,81 zł~~**1 344,87 zł**~~



Festool Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka T18+3 Basic-Promo 2021 577051

Do szybkich zmian między wierceniem i wkręcaniem.

Zalety i korzyści

- Przełączanie z wkręcania na wiercenie bez zmiany ustawionego momentu obrotowego
- Inteligentne nasadki i system szybkiego przezbrajania CENTROTEC do wszystkich zastosowań: nasadka kątowa i mimośrodowa oraz ogranicznik głębokości
- Złącze FastFix akumulatorowej wiertarko-wkrętarki umożliwia beznarzędziową wymianę nasadek w ciągu kilku sekund
- Trwałość, solidna konstrukcja i moc dzięki bezszczotkowemu, bezawaryjnemu silnikowi EC-TEC
- Akumulatorowa wkrętarka i akumulator są kompleksowo zabezpieczone usługami

Festool Serwis

- Wyraźnie lżejsze przy pełnej mocy dzięki akumulatorowi Li-HighPower z odpornymi na wysokie napięcie ogniwami
- Idealna w połączeniu z akumulatorem Li-HighPower Compact: przy ciężarze wynoszącym zaledwie 600 gramów jest on o 20% lżejszy i o 50% bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,2 Ah
- Całkowicie elektroniczna regulacja i wyłączanie momentu obrotowego dla dokładnego wkręcania
- Wkrętarka w Systainerze  może zostać łatwo przetransportowana z warsztatu na plac budowy, dzięki integracji z wyposażeniem do pojazdu Bott. Systainery  są ze sobą kompatybilne i można je łączyć ze wszystkimi Systainerami poprzednich generacji, odkurzaczami i wieloma innymi elementami wyposażenia systemowego, jak np. wózek na Systainery lub warsztat mobilny

Zastosowania

- Montaż mebli, zabudowa kuchni
- Montaż okuć, tylnych ścianek, listew
- Montaż drzwi i okien, wiercenie i wkręcanie w drewnie, metalach i tworzywach sztucznych
- Płoty, pergole, zadaszenia, wiaty
- Budowa konstrukcji drewnianych

Zakres dostawy

akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, bez ładowarki, uchwyt narzędziowy CENTROTEC, magnetyczny uchwyt bitów CENTROTEC BH 60 CE-Imp, szybko mocujący uchwyt wiertarski FastFix 13 mm, bit PZ 2, zaczep na pasek, Systainer SYS3 M 187, w kartonie

Gwarancja all-inclusive.

Dane techniczne:

- Rodzaj napędu Akumulator
- Napięcie akumulatora 18 V
- Biegi 2
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1./2. bieg 0 - 450/0 - 1500 min¹
- Średnica wiertel do drewna/stali 45/13 mm
- Regulacja momentu obrotowego 1./2. bieg 0.8 - 8/0.5 - 6 Nm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali 35/50 Nm
- Zakres mocow. uchwytu wiertarskiego 1.5 - 13 mm
- Pojemność akumulatora 3,1/4,0 Ah
- Ciężar z akumulatorem 1,5/1,7 kg
- Wiercenie w metalu: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 64 dB(A)
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (hałas) K 5 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Łączna wartość średnia drgań ah 2.5 m/s²
- Wiercenie w metalu: Szereg norm EN 62841
- Wiercenie w metalu: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
- Wiercenie w metalu: Łączna wartość średnia drgań ah 2.7 m/s²
- Wiercenie w metalu: Poziom mocy akust. (A) LWA 75 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (wibracje) K 1.5 m/s²
- Wkręcanie/wykręcanie: Tolerancja błędu (hałas) K 5 dB
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom mocy akust. (A) LWA 75 dB(A)
- Wkręcanie/wykręcanie: Szereg norm EN 62841
- Wkręcanie/wykręcanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA 64 dB(A)