

Kod produktu: 576395

## **Festool Szlifierka z osprzętem diamentowym RG 130 E-Set DIA HD RENOFIX 576395 (577059)**

**4 611,49 zł**~~**4 745,80 zł**~~

**Festool Szlifierka z osprzętem diamentowym RG 130 E-Set DIA HD RENOFIX 576395 (577059)**

**Produkt wycofany z oferty. Zastępuje go nowy, ulepszony model o kodzie 577059.**

**Szlifowanie podłogi aż do ściany – ochrona zdrowia dla Ciebie, czystość dla klienta.**

Przygotowanie podłoża na ścianie jest gwarancją doskonałego rezultatu i zadowolenia klientów. Szlifierka z osprzętem diamentowym RENOFIX RG 130 Festool to solidny i niezawodny pomocnik podczas usuwania pozostałości kleju do płytek i parkietów. Dzięki składanemu segmentowi szczotkowemu można bez trudu usuwać starą powłokę nawet przy krawędziach. Niebezpieczny pył należy do przeszłości: w połączeniu z odkurzaczem mobilnym CTM 36 AC RENOFIX szlifierka z osprzętem diamentowym RENOFIX RG 130 zapewnia pracę bezpieczną dla zdrowia. A najlepsze jest to, że Twój klient będzie zachwyceni nie tylko nową podłogą. Nieskazitelnie czyste otoczenie pracy stanie się Twoją wizytówką.


## Zalety i korzyści

- Solidna i trwała szlifierka z osprzętem diamentowym do usuwania uporczywych pozostałości kleju do płytek i parkietów
- Bardzo wydajne odsysanie pyłu dzięki połączeniu z odkurzaczem mobilnym CTM 36 AC RENOFIX
- Silnik o mocy 1600 W zapewnia szybki ścier i postęp pracy
- Szlifowanie podłogi bezpośrednio do ściany dzięki składanemu segmentowi szczotkowemu
- Uchwyt dodatkowy i stół prowadzący umożliwiają wygodną obsługę
- Z tarczą diamentową DIA HARD idealnie nadaje się do usuwania starego betonu, żywic epoksydowych na twardym podłożu, a także powłok i farb na betonie

## Zastosowania

- Specjalista od narzędzi diamentowych
- Optymalne rozwiązanie do usuwania materiału podczas renowacji i remontów
- Do usuwania betonu, jastrychów i powłok na twardych podłożach
- Do większych powierzchni lub miejscowych zastosowań na ścianach, sufitach i podłogach
- Odpowiednie narzędzie do każdego zastosowania i każdego materiału: DIA HARD wchodzi w zakres dostawy. Kilкома prostymi ruchami można ją wymienić na każdą inną tarczę diamentową

## Dane techniczne

- Pobór mocy: 1 600 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3 000 – 7 700 min<sup>-1</sup> 
- Średnica narzędzia Ø: 130,00 mm
- Uchwyt narzędziowy: D25/M14
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 36 mm
- Ciężar: 3,80 kg

- Rodzaj napędu: Sieć
- Szlifowanie powierzchni: Łączna wartość średnia drgań ah: 5,20 m/s<sup>2</sup>
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s<sup>2</sup>
- Szlifowanie powierzchni: Poziom mocy akust. (A) LWA: 106,00 dB(A)
- Szlifowanie powierzchni: Szereg norm EN: 60745-2-3
- Szlifowanie powierzchni: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 95,00 dB(A)

### **Zakres dostawy**

tarcza diamentowa DIA HARD-D130, stół prowadzący, zestaw kołnierza mocującego, klucz czołowy KF-AG, pasek z rzepem KV-215 (opakowanie 5 sztuk), Systainer<sup>®</sup> SYS3 L 237, w kartonie

**Gwarancja all-inclusive.**