



## Festool Szlifierka z osprzętem diamentowym RG 130 E-Plus RENOFIX 576393

Kod produktu: 576393

**3 166,83 zł brutto**

### **Festool Szlifierka z osprzętem diamentowym RG 130 E-Plus RENOFIX 576393**

#### **Szlifowanie podłogi aż do ściany - ochrona zdrowia dla Ciebie, czystość dla klienta.**

Przygotowanie podłoża na ścianie jest gwarancją doskonałego rezultatu i zadowolenia klientów. Szlifierka z osprzętem diamentowym RENOFIX RG 130 Festool to solidny i niezawodny pomocnik podczas usuwania pozostałości kleju do płytek i parkietów. Dzięki składanemu segmentowi szczotkowemu można bez trudu usuwać starą powłokę nawet przy krawędziach. Niebezpieczny pył należy do przeszłości: w połączeniu z odkurzaczem mobilnym CTM 36 AC RENOFIX szlifierka z osprzętem diamentowym RENOFIX RG 130 zapewnia pracę bezpieczną dla zdrowia. A najlepsze jest to, że Twoi klienci będą zachwyceni nie tylko nową podłogą. Nieskazitelnie czyste otoczenie pracy stanie się Twoją wizytówką.

#### **Zalety i korzyści**

- Solidna i trwała szlifierka z osprzętem diamentowym do usuwania uporczywych pozostałości kleju do płytek i parkietów
- Bardzo wydajne odsysanie pyłu dzięki połączeniu z odkurzaczem mobilnym CTM 36 AC RENOFIX
- Silnik o mocy 1600 W zapewnia szybki ścier i postęp pracy
- Szlifowanie podłogi bezpośrednio do ściany dzięki składanemu segmentowi szczotkowemu
- Uchwyt dodatkowy i stół prowadzący umożliwiają wygodną obsługę

#### **Zastosowania**

- Specjalista od narzędzi diamentowych
- Optymalne rozwiązanie do usuwania materiału podczas renowacji i remontów
- Do usuwania betonu, jastrychów i powłok na twardych podłożach
- Do większych powierzchni lub miejscowych zastosowań na ścianach, sufitach i podłogach

- Do każdego zastosowania i każdego materiału zawsze odpowiednie narzędzie

## Dane techniczne

- Pobór mocy: 1 600 W
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 3 000 - 7 700 min<sup>-1</sup>
- Średnica narzędzia Ø: 130,00 mm
- Uchwyt narzędziowy: D25/M14
- Przyłącze do odsysania pyłu Ø: 36 mm
- Ciężar: 3,80 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Szlifowanie powierzchni: Łączna wartość średnia drgań ah: 5,20 m/s<sup>2</sup>
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Szlifowanie powierzchni: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s<sup>2</sup>
- Szlifowanie powierzchni: Poziom mocy akust. (A) LWA: 106,00 dB(A)
- Szlifowanie powierzchni: Szereg norm EN: 60745-2-3
- Szlifowanie powierzchni: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 95,00 dB(A)

## Zakres dostawy

stół prowadzący, zestaw kołnierza mocującego, klucz czołowy KF-AG, pasek z rzepem KV-215 (opakowanie 5 sztuk), Systainer<sup>3</sup> SYS3 L 237, w kartonie

## Gwarancja all-inclusive.