

Kod produktu: 576574

Festool Okleiniarka krawędzi KA 65-Plus CONTURO 576574

14 053,96 zł~~14 463,27 zł~~

Festool Okleiniarka krawędzi KA 65-Plus CONTURO 576574

Początek idealnej krawędzi.

Do wykonywania krawędzi mebli, które zasługują na miano perfekcyjnych. Kompleksowy system CONTURO KA 65 obejmuje wszystkie czynności, od przygotowania elementów aż po idealne wykończenie krawędzi. Do wykonywania klasycznych krawędzi, a także złożonych kształtek z wypukłymi lub wklęsłymi zaokrągleniami. Do obróbki drewna, melaminy i tworzyw sztucznych. Przy zmiennej wysokości krawędzi i grubości obrzeża do 3 mm.

Zalety i korzyści

- Wydajna, łatwa i szybka praca oraz szybka zmiana koloru kleju dzięki opatentowanemu systemowi klejenia przy użyciu patronów z klejem
- Idealna jakość spoin i dobra przyczepność dzięki dokładnemu dozowaniu kleju
- Czysty system dysz bez konieczności czyszczenia, bezpieczna praca dzięki

niewielkiemu nagrzewaniu się obudowy urządzenia



- Topienie kleju w ilości dostosowanej do potrzeb. Brak ryzyka przegrzania, przebarwienia lub utraty jakości kleju
- Łatwa obsługa, perfekcyjna ergonomia, dobra widoczność obrabianego przedmiotu
- Idealne rozwiązanie systemowe stanowiące element całego systemu wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych pozwala uzyskać perfekcyjne krawędzie.

Zastosowania

- Wykonywanie krawędzi drewn., z tworzywa sztucz. i warstw. na mat. płytowych
- Możliwość wykonania prostych elementów prostokątnych, jak i skomplik., niestandardowych kształtów
- Także jako uzupełnienie centrum obróbkowego, do tworzenia krawędzi na złożonych elementach niestandardowych i okrągłych
- Do wykorzystania przenośnego, do szybkiego wykańczania krawędzi na miejscu
- Do wykorzystania stacjonarnego do obróbki krótkich serii, prostych krawędzi, elementów niestandardowych i klejenia skosów, kąt 0-47°

Dane techniczne

- Pobór mocy: 1 200 W
- Wysokość obrzeża: 18 - 65 mm
- Grubość obrzeża: 0,5 - 3,0 mm
- Promień wewnętrzny: > 50 mm
- Czas nagrzewania: 8,00 min
- Temperatura topnienia: 100 - 210 °C
- Prędkość posuwu: 2/4 m/min
- Klasa zabezpieczenia: I
- Ciężar: 8,40 kg
- Rodzaj napędu: Sieć
- Naklejanie obrzeży: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 65,00 dB(A)
- Naklejanie obrzeży: Poziom mocy akust. (A) LWA: 76,00 dB(A)

- Naklejanie obrzeży: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Naklejanie obrzeży: Tolerancja błędu (wibracje) K: 1,50 m/s² 
- Naklejanie obrzeży: Łączna wartość średnia drgań ah: 2,50 m/s² 

Zakres dostawy

stół prowadzący, 4 x klej, kolor naturalny, Systainer SYS3 M 337, w kartonie

Gwarancja all-inclusive.