

Kod produktu: 576513



Festool Młotowiertarka akumulatorowa BHC 18 HPC 4,0 I-Plus 576513 (577602)

2 989,22 zł~~**3 076,28 zł**~~

Festool Młotowiertarka akumulatorowa BHC 18 HPC 4,0 I-Plus 576513 (577602)

Produkt wycofany z oferty. Zastępuje go nowy, ulepszony model o kodzie 576513.

Kompaktowe i wydajne wiercenie o maksymalnej wydajności

Dzięki tłumieniu wibracji, ergonomicznemu kształtowi C i wadze zaledwie 2,5 kg (wraz z akumulatorem 4,0 Ah Compact) młotowiertarka akumulatorowa BHC 18 łączy w sobie maksymalną wydajność z niewielką masą dla wydajnego wiercenia bez wysiłku nawet w najtwardszych materiałach. Bezszcotkowy, bezawaryjny silnik EC-TEC nadaje jej solidność i moc: Dzięki wyjątkowej energii udaru BHC 18 wierci z dużą siłą w betonie, kamieniu i murze. Wbudowane tłumienie wibracji zapobiega przenoszeniu energii udaru na rękę. Dysza do zwiercin umożliwia bezpyłową pracę, a akumulator Bluetooth® w wygodny sposób, automatycznie uruchamia podłączony odkurzacz mobilny CLEANTEC po włączeniu narzędzia.

Zalety i korzyści

- Niska waga, duża moc: dzięki mocnemu silnikowi EC-TEC i kompaktowej konstrukcji C
- Praca bez zmęczenia: tłumienie wibracji pochłania energię udaru zanim zostanie ona przeniesiona na ręce
- Ekstremalna trwałość: bezszczotkowy, bezawaryjny silnik EC-TEC zapewnia długą żywotność
- Indywidualna moc akumulatora: akumulator 3,1 Ah Compact zapewnia maksymalną lekkość przy krótszych pracach i mniej wymagających zastosowaniach. Pełną moc i wytrzymałość gwarantuje akumulator 4,0 Ah Li-HighPower Compact
- Również bez mechanizmu udarowego: możliwość wyłączenia udaru, np. przy nawiercaniu glazury
- Wygodne odsysanie: akumulator komunikuje się poprzez Bluetooth® z modułem Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (może być montowany jako wyposażenie w CT 26/36/48 lub bezpośrednio zintegrowany w CT MINI I i MIDI I) i uruchamia odkurzacz mobilny automatycznie po włączeniu urządzenia akumulatorowego
- Mocny akumulator Li-Ion HighPower: zapewnia moc wystarczającą do każdego zastosowania, a przy tym jest o 20 % lżejszy i o 50 % bardziej kompaktowy niż standardowy akumulator 5,2 Ah Ponadto jest niezwykle wytrzymały: dzięki ogniom odpornym na wysokie natężenie prądu akumulatory kompaktowe Li-HighPower charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością
- Pełne zabezpieczenie: oczywiście zarówno akumulatory, jak i ładowarki podlegają kompleksowej ochronie Festool Service. Włącznie z kompleksową naprawą gratis. Szybko, dokładnie i – również absolutnie wyjątkowo dla akumulatorów i ładowarek przez pierwsze trzy lata gratis (patrz Warunki gwarancji na www.festool.pl/service)

Zastosowania

- Wiercenie otw. pod kołki do 18 mm z udarem pneumat. w betonie, kamieniu i murze
- Waga zaledwie 2,3 kg lub 2,5 kg (z akumulatorem 3,1 Ah Compact lub z akumulatorem 4,0 Ah Li-HighPower Compact) i doskonałe wyważenie idealnie pasują do długotrwałej pracy podczas wykańczania wnętrza, montażu, a nawet mocowania kompozytowych systemów izolacji cieplnej (ETICS)

- Wiercenie i wkręcanie bez udaru, jak np. podczas punktowania płytek
- Wykonywanie otworów na puszki o śr. do Ø 68 mm w wapieniu i murze
- Praca z odsysaniem – akumulatory Bluetooth® automatycznie uruchamiają odkurzacz z obsługą Bluetooth® w trybie AUTO

Dane techniczne

- Napięcie akumulatora: 18 V
- Biegi: 1
- Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 0 - 1 100 min⁻¹
- Maks. liczba uderzeń: 4895,00 min⁻¹
- Średnica wiercenia w betonie maks.: 18,00 mm
- Średnica wiercenia koronkami wiertarskimi maks.: 68,00 mm
- Maks. moment obrot. w drewnie/stali: 10/25 Nm
- Uchwyt narzędziowy: SDS-Plus
- Siła pojedynczego udaru: 1,80 J
- Pojemność akumulatora: 4,00 Ah
- Ciężar z akumulatorem: 2,50 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 280 x 88 x 237 mm
- Bluetooth®: True
- Rodzaj napędu: Akumulator
- Wiercenie z udarem w betonie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB
- Wiercenie z udarem w betonie: Łączna wartość średnia drgań ah: 14,00 m/s²
- Wiercenie z udarem w betonie: Tolerancja błędu (wibracje) K: 3,00 m/s²
- Wiercenie z udarem w betonie: Poziom mocy akust. (A) LWA: 99,00 dB(A)
- Wiercenie z udarem w betonie: Szereg norm EN: 60745-2-6
- Wiercenie z udarem w betonie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 88,00 dB(A)

Zakres dostawy

2 x akumulator BP 18 Li 4,0 HPC-ASI, szybka ładowarka TCL 6, dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości, Systainer SYS3 M 187, w kartonie

Gwarancja all-inclusive.